



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«13» июль 2018 г.

г. Альметьевск

КАРАР

№ 53

Об утверждении технического регламента
размещения и содержания указателей
наименований улиц и номеров домов
на зданиях, строениях и сооружениях
в городе Альметьевске

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить технический регламент размещения и содержания
указателей наименований улиц и номеров домов на зданиях, строениях и
сооружениях в городе Альметьевске (Приложение № 1).
2. Правовому управлению исполнительного комитета района
(Ханнанова А.Б.) опубликовать настоящее постановление в газете
«Альметьевский вестник», разместить на «Официальном портале
правовой информации Республики Татарстан» (PRAVO.TATARSTAN.RU)
и на сайте Альметьевского муниципального района.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя руководителя исполнительного комитета по строительству
Мухаметзянова А.А.

Руководитель
исполнительного комитета города

Л.Ф. Валеев



Приложение №1
УТВЕРЖДЕН
постановлением исполнительного комитета
города Альметьевска
от «13 » июня 2018 г. № 63

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ
размещения и содержания указателей наименований улиц и номеров
домов на зданиях, строениях и сооружениях в городе Альметьевске

1. Введение

1.1. Настоящий Технический Регламент размещения указателей наименований улиц и номеров домов на зданиях, строениях и сооружениях в городе Альметьевске (далее – Технический Регламент) разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

1.2. Настоящий Технический Регламент учитывает особенности организации местного самоуправления в субъекте Российской Федерации - городе Альметьевске, установленные Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

2. Область применения

2.1. Настоящий Технический Регламент определяет основные условия организации установки и содержания указателей наименований улиц и номеров домов на зданиях, строениях и сооружениях в городе Альметьевске, в том числе:

2.1.1. Порядок установки указателей наименований улиц и номеров домов.

2.1.2. Порядок работ по монтажу, демонтажу, техническому содержанию и эксплуатации указателей наименований улиц и номеров домов.

2.2. Настоящий Технический Регламент регулирует отношения в сфере организации установки указателей наименований улиц и указателей номеров домов, размещаемых на зданиях, строениях и сооружениях в городе Альметьевске.

2.3. Настоящий Технический Регламент не применяется к отношениям в сфере размещения дорожных знаков, рекламы, средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг.

3. Основные положения

3.1. Указатели наименований улиц и номеров домов (далее - домовые указатели, также ДУ) на территории города Альметьевска размещаются на фасадах зданий, строений и сооружений в соответствии с настоящим Техническим Регламентом.

3.2. Домовые указатели, размещаемые в городе Альметьевске в соответствии с настоящим Регламентом, должны быть безопасны, спроектированы, изготовлены и установлены в соответствии с требованиями технических регламентов, строительных норм и правил, государственных стандартов, требованиями к конструкциям и их размещению, в том числе на внешних поверхностях зданий, строений, сооружений, иными установленными требованиями, а также не нарушать внешний архитектурный облик города Альметьевска и обеспечивать соответствие своих эстетических характеристик стилистике объекта, на котором они размещаются.

3.3. На вновь построенных зданиях, строениях и сооружениях домовые указатели должны быть установлены до предъявления объекта к приемке в эксплуатацию.

3.4. Запрещается размещение домовых указателей, не вошедших в перечень типовых образцов используемых указателей улиц и номеров домов в городе Альметьевске.

3.5. Утверждение перечня образцов используемых домовых указателей осуществляется Исполнительным комитетом города Альметьевска.

4. Основные понятия

4.1. Для целей настоящего Технического Регламента используются следующие понятия:

Улица, переулок, проезд, аллея, бульвар, набережная, просека, проспект, тупик, шоссе - объекты градостроительной деятельности, обеспечивающие транспортные и пешеходные связи между жилыми районами, а также между жилыми районами и промзонами, общественными центрами, кварталами, имеющие линейные фиксированные по всей длине границы, начало и окончание.

Площадь - территория города Альметьевска, иные части территории города Альметьевск, земельные участки с расположенными на них зданиями, строениями и сооружениями.

Номер владения, здания, корпуса или строения - реквизит адреса объекта, состоящий из последовательности цифр с возможным добавлением буквы.

Здание, строение (дом) - результат строительства, представляющий собой объемную строительную систему, имеющую надземную и (или) подземную части, включающую в себя помещения, сети инженерно-

технического обеспечения и системы инженерно-технического обеспечения и предназначенную для проживания и (или) деятельности людей, размещения производства, хранения продукции или содержания животных.

Сооружение - результат строительства, представляющий собой объемную, плоскостную или линейную строительную систему, имеющую наземную, надземную и (или) подземную части, состоящую из несущих, а в отдельных случаях и ограждающих строительных конструкций и предназначенную для выполнения производственных процессов различного вида, хранения продукции, временного пребывания людей, перемещения людей и грузов.

Адрес - структурированное описание по установленной форме совокупности реквизитов местоположения объекта на местности (земельного участка, владения, здания, сооружения), однозначно определяющее данный объект в соответствии с установленным для него кадастровым номером.

Реестр названий улиц города Альметьевск - включает в себя названия объектов, относящихся к элементам улично-дорожной сети города: улиц, проспектов, площадей, проездов, переулков, шоссе, трактов.

Домовый указатель - объект благоустройства, указатель наименований улиц и номеров домов на зданиях, строениях и сооружениях, который может быть выполнен в виде:

- указателя наименования улицы - размещаемой на фасаде здания конструкции установленных типоразмеров с цветографическим изображением, определяющим название улицы, к которой это здание примыкает;

- указателя номера дома - размещаемой на фасаде здания конструкции установленных типоразмеров с цветографическим изображением номера здания по Адресному плану зданий и сооружений города Альметьевск;

- указателя наименования улицы и номера дома, совмещенных в единой конструкции установленных типоразмеров: 1900x475 мм или 1300x325 мм.

Пиктограмма - знак, отображающий важнейшие узнаваемые черты объекта, предмета или явления, на которые он указывает, чаще всего в схематическом виде.

Корпус - отдельное здание в ряду нескольких или обособленная часть здания.

Стенной полигонометрический знак (стенной репер) - знак, устанавливаемый на несущих конструкциях капитальных зданий и сооружений, служащий для наблюдения за деформациями оснований зданий и сооружений.

5. Требования к внешнему виду и устройству домовых указателей

5.1. Согласно особенности местности, применяется квартальный вид домовых указателей.

5.1.1. Квартальный - для категории дорог: улицы и дороги местного значения, проезды, пешеходные улицы, велосипедные дорожки (категории дорог согласно СНиП 2.07.01-89 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений").

5.2. Для квартального типа домовых указателей предусмотрены следующие технические характеристики:

5.2.1. Квартальный - конструкция с внутренним подсветом, изготовленная в антивандальном исполнении, размерами 1300x325 мм для указателя названия улицы, 325x325 мм - для указателя номера дома; синий фон, белый цвет для основного, дополнительного текста, для пиктограмм. Для квартального домового указателя допускается совмещенное размещение наименования улицы и номера дома на конструкции размерами 1300x325 мм, при этом не используются пиктограммы. (Вариант 1, 2 в Приложении №2)

5.2.2. Квартальный эконом (для зданий, строений, сооружений, не оборудованных электроснабжением 220 В, 50 Гц и примыкающим к соответствующим категориям дорог) - конструкция без подсвета, изготовленная в антивандальном исполнении, размерами 1300x325 мм для указателя названия улицы, 325x325 мм - для указателя номера дома; синий фон, белый цвет для основного и дополнительного текста, для пиктограмм. Для квартального эконом домового указателя допускается совмещенное размещение наименования улицы и номера дома на конструкции размерами 1300x325 мм, при этом не используются пиктограммы. (Вариант 3, 4 в Приложении №2)

5.2.3. Квартальный пешеходный (для размещения в пешеходных зонах, если таковые появятся) - конструкция с внутренним подсветом, изготовленная в антивандальном исполнении, размерами 1300x325 мм для указателя названия улицы, 520x420 мм - для указателя номера дома; синий фон, белый цвет для основного и дополнительного текста, пиктограммы не используются. (Вариант 5 в Приложении №2)

5.3. Домовые указатели должны быть с высокими декоративными и эксплуатационными качествами, устойчивы к воздействию климатических условий, иметь гарантированную антикоррозийную стойкость, длительную светостойкость, малый вес.

5.4. Конструктивное решение домовых указателей должно обеспечивать прочность, удобство крепежа, минимальный контакт с архитектурными поверхностями, удобство обслуживания (очистки, ремонта, замены деталей и осветительных приборов), безопасность эксплуатации.

5.5. На строениях, расположенных на пересечениях элементов уличной сети, могут располагаться два указателя наименования улицы, отображающих месторасположение строения в обеих системах.

5.6. Домовой указатель представляет собой:

5.6.1. Для зданий, строений и сооружений - конструкцию, изготовленную в антивандальном исполнении из:

- металлической задней стенки с размещенным на ней электрооборудованием;

- формованной крышки, выполненной из листового полиэтилентерефталата (далее - ПЭТ); на синем фоне буквы белого цвета, пиктограммы белого цвета.

5.6.2. Для внутренней подсветки указателей применяются светодиоды.

5.6.3. Домовые указатели без подсветки изготавливаются из:

- металлической задней стенки без размещения на ней электрооборудования;

- формованной крышки, выполненной из листового ПЭТ; на синем фоне буквы белого цвета.

5.7. Подсвет должен обеспечивать равномерную освещенность информационного поля домового указателя, читаемость информации и согласован с решением художественной подсветки фасада, не ухудшать её эстетических характеристик и условий целостного визуального восприятия фасада.

5.8. Информация, размещенная на домовых указателях наименований улиц и номеров домов, должна быть выполнена на двух государственных языках Республики Татарстан.

В случае расположения одной части улицы в пешеходной зоне, другой части - за пределами пешеходной зоны, используется тип указателя, определенный требованиями настоящего Технического Регламента для пешеходных зон.

5.9. Для указателей улиц и номеров домов обязательно устройство внутренней подсветки, за исключением зданий, строений, сооружений, не оборудованных электроснабжением 220 В, 50 Гц (п.5.2.2. настоящего Технического Регламента).

6. Правила размещения домовых указателей

6.1. Общими требованиями к размещению домовых указателей являются:

6.1.1. Унифицированность (формы, размера, цветового решения, шрифтового написания) знаков адресации (аншлагами и номерными знаками) с подсветкой в темное время суток, унификация мест размещения, соблюдение единых правил размещения.

6.1.2. Хорошая видимость с учетом условий пешеходного и транспортного движения, дистанций восприятия, архитектуры зданий, освещенности, зеленых насаждений.

6.2. Произвольное перемещение домовых указателей с установленного места не допускается.

6.3. Домовые указатели размещаются:

6.3.1. По горизонтали:

- на расстоянии не менее 325 мм по горизонтали от угла здания.

6.3.2. На улицах с односторонним движением транспорта - на стороне фасада, ближней по направлению движения транспорта.

6.3.3. У арки:

- на расстоянии не менее 325 мм от арки с правой стороны или над проемом.

6.3.4. По вертикали:

- на расстоянии от 2,5 м до 3,5 м (в районах современной застройки – до 5 м) от земли.

6.3.5. На улицах с односторонним движением транспорта - на стороне фасада, ближней по направлению движения транспорта.

6.3.6. На дворовых фасадах - в простенке со стороны внутридворового проезда.

6.3.7. При длине фасада более 100 м - на его противоположных сторонах.

6.3.8. При расположении здания на перекрестке или при общей длине периметра здания более 100 м допускается размещение на нём более одного указателя.

6.3.9. На оградах и корпусах промышленных предприятий - справа от главного входа, въезда.

6.3.10. Расположение на участке фасада, свободном от выступающих архитектурных деталей.

6.3.11. Привязка к вертикальной оси простенка, архитектурным членениям фасада.

6.3.12. Соблюдение единой вертикальной отметки размещения знаков на соседних фасадах.

6.3.13. Отсутствие внешних заслоняющих объектов (зеленых насаждений, рекламно-информационных конструкций, временных построек).

6.4. Размещение рядом с домовым указателем выступающих вывесок, консолей, а также наземных объектов, затрудняющих его восприятие, запрещается.

6.5. Указатели наименования улиц и номеров домов размещаются:

6.5.1. У перекрестка улиц в простенке на угловом участке фасада.

6.5.2. При размещении указателя наименования улицы рядом с указателем номера дома - на единой вертикальной оси - для квартальных пешеходных домовых указателей.

6.6. Указатель, расположенный по нечетной стороне улицы, площади, проспекта, размещается с левой стороны фасада здания, а по четной стороне - с правой стороны фасада здания (при ориентации со стороны тротуара).

6.7. Размещение домовых указателей на участках фасада, плохо просматривающихся со стороны транспортного и пешеходного движения, вблизи выступающих элементов фасада или на заглубленных участках фасада, на элементах декора, карнизах, воротах не допускается.

6.8. Рекомендуемые типовые схемы размещения домовых указателей приведены в приложении к настоящему Техническому Регламенту.

7. Написание наименований улиц и номеров домов

7.1. Написание наименований улиц производится в точном соответствии с их обозначением.

7.2. Номера домов, зданий, строений, сооружений на домовых указателях указываются согласно Адресному плану зданий и сооружений города Альметьевска.

7.3. Номер строения (корпуса) обозначается цифрой, при этом слово "строительство", "корпус" пишется полностью.

7.4. Пиктограммы с отображением номеров первого и последнего номеров домов на соответствующей стороне улицы, а также особо значимых городских объектов могут использоваться на указателе наименования улицы в квартальных домовых указателях. Не допускается отображение пиктограмм на квартальных домовых указателях с совмещенными указателями наименования улицы и номера дома.

7.5. Стенные полигонометрические знаки (стенные реперы) - диски диаметром 100 мм размещаются на территории населенного пункта равномерно, на расстоянии от 100 до 300 м друг от друга. Знак закладывается в стене (цоколе) фасада дома на высоте 0,3-0,6 м от поверхности земли, не ближе 0,2 м от угла здания. Плоскость диска полигонометрического знака закладывается заподлицо со стеной, выступать должен только "прилив" с центром знака.

7.6. При ремонте фасадов домов домовые знаки должны быть восстановлены к моменту окончания ремонта.

7.7. При внесении изменений в Адресный план зданий и сооружений города Альметьевска домовые указатели должны быть соответственно заменены не позднее месяца с момента внесения таких изменений.

8. Порядок эксплуатации домовых указателей

8.1. Основными требованиями к эксплуатации домовых указателей являются:

8.1.1. Контроль за наличием и техническим состоянием домовых указателей.

8.1.2. Своевременная замена (в случае изменений в Адресном плане зданий и сооружений города Альметьевска).

8.1.3. Содержание в технически исправном состоянии.

8.1.4. Установка и замена осветительных приборов.

8.1.5. Поддержание надлежащего внешнего вида.

8.1.6. Периодическая очистка от грязи и пыли.

8.2. В процессе подготовки к ремонтным работам обеспечивается снятие с последующей заменой или укрытие на время ремонта остающихся на фасадах указателей наименований улиц и номеров домов.

8.3. Регулирование условий видимости знаков (высоты зеленых насаждений).

8.4. Включение и отключение подсветки домовых указателей производится в режиме работы наружного освещения улиц с учетом соответствующих технических характеристик типов домовых указателей.

8.5. Не допускается наличие на домовых указателях механических повреждений, а также нарушение целостности конструкции.

8.6. Размещение на домовых указателях объявлений, посторонних надписей, изображений и других сообщений, не относящихся к данным домовым указателям, запрещено.

9. Содержание домовых указателей

9.1. Домовые указатели подлежат промывке и очистке от пыли и грязи. Промывка и очистка домовых указателей от пыли и грязи проводится по мере необходимости (по мере загрязнения домового указателя), но не реже одного раза в месяц.

9.2. Все домовые указатели должны быть размещены на фасадах зданий в соответствии с настоящим Техническим Регламентом и содержаться постоянно в чистоте и исправном состоянии владельцем здания.

10. Контроль в сфере размещения домовых указателей

10.1. Ответственность за постоянное наличие, правильное размещение и содержание домовых указателей несут собственники (правообладатели) указанных зданий, строений, сооружений, либо лица, отвечающие за содержание зданий.

10.2. Контроль за соблюдением установленных настоящим Техническим Регламентом сроков установки и правил размещения и содержания домовых указателей оставляю за собой.

11. Нормативная база

11.1. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

11.2. Федеральный закон от 13.03.2006 N 38-ФЗ "О рекламе".

11.3. Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".

11.4. ГОСТ Р 52290-2004. Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования.

11.5. ГОСТ 7.79-2000 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Правила транслитерации кирилловского письма латинским алфавитом.

11.6. Решение Альметьевского городского Совета № 47 от 06 октября 2016 г. о правилах благоустройства территории города Альметьевска Альметьевского муниципального района Республики Татарстан.

Заместитель руководителя
исполнительного комитета
по строительству


А.А. Мухаметзянов

Приложение №1
к Техническому Регламенту
размещения и содержания указателей
наименований улиц и номеров домов
на зданиях, строениях и сооружениях
в городе Альметьевске

Типовые схемы размещения домовых указателей.

Рисунок 1.1. Схема размещения домового указателя на фасаде здания


Типовая схема размещения магистрального ДУ относительно угла дома (при отсутствии на фасаде элементов, затрудняющих размещение)



- * - по центру межоконного пространства
- ** - возможное место размещения ДУ, в случае наличия бокового проезда или торцевого расположения здания по отношению к дороге

Рисунок 1.2. Схема размещения домового указателя на фасаде здания


Типовая схема размещения всех типов ДУ, относительно угла дома (при отсутствии на фасаде элементов, затрудняющих размещение)



- * - по центру межоконного пространства
- ** - возможное место размещения ДУ, в случае наличия бокового проезда или торцевого расположения здания по отношению к дороге

Рисунок 1.3. Схема размещения домового указателя на фасаде здания


**Типовая схема размещения ДУ относительно угла дома
(при наличии на фасаде газовой трубы)**



- * - по центру пространства между окном и газовой трубой
- ** - возможное место размещения ДУ, в случае наличия бокового проезда или торцевого расположения здания по отношению к дороге

Рисунок 1.4. Схема размещения домового указателя на фасаде здания

Типовая схема размещения ДУ относительно угла дома (при наличии на фасаде декоративных элементов)



- * - по центру пространства между окном и горизонтальным архитектурным элементом
- ** - возможное место размещения ДУ, в случае наличия бокового проезда или торцевого расположения здания по отношению к дороге

Рисунок 1.5. Схема размещения домового указателя на фасаде здания

Типовая схема размещения ДУ на фасаде здания (при наличии балконов и лоджий с угловым расположением)



* - по центру межоконного пространства

** - возможное место размещения ДУ, в случае наличия бокового проезда или торцевого расположения здания по отношению к дороге

Рисунок 1.6 Схема размещения домового указателя на фасаде здания

Типовая схема размещения ДУ на фасаде здания (при наличии балконов и лоджий по всему фасаду)




* по центру балкона или лоджии

** - возможное место размещения ДУ, в случае наличия бокового проезда или торцевого расположения здания по отношению к дороге

Рисунок 1.7. Схема размещения домового указателя на фасаде здания

Типовая схема размещения ДУ относительно угла дома (при наличии цокольного этажа)




* - по центру пространства между окном и границей цокольного этажа

** - возможное место размещения ДУ, в случае наличия бокового проезда или торцевого расположения здания по отношению к дороге

Рисунок 1.8. Схема размещения домового указателя на фасаде здания

Типовая схема размещения ДУ относительно угла дома (при наличии встроенно-пристроенных помещений)




* - по центру фриза

** - возможное место размещения ДУ, в случае наличия бокового проезда или торцевого расположения здания по отношению к дороге

Рисунок 1.9. Схема размещения домового указателя на фасаде здания


Типовая схема размещения ДУ на фасаде здания (при наличии балконов над 1-м этажом)



- * - по центру пространства между окном и балконом
- ** - возможное место размещения ДУ, в случае наличия бокового проезда или торцевого расположения здания по отношению к дороге

Рисунок 2.0. Схема размещения домового указателя на фасаде здания

Типовая схема размещения ДУ относительно угла дома (при наличии на углу дома декоративных элементов)



* - по центру межоконного пространства

** - возможное место размещения ДУ, в случае наличия бокового проезда или торцевого расположения здания по отношению к дороге

Рисунок 2.1. Схема размещения домового указателя на фасаде здания


Типовая схема размещения ДУ на фасаде здания (при наличии уступов)



- * - по центру пространства между окном и балконом
- ** - возможное место размещения ДУ, в случае наличия бокового проезда или торцевого расположения здания по отношению к дороге
- *** - возможное место размещения ДУ по центру окна, в случае отсутствия возможности размещения на углу здания

Рисунок 2.2. Схема размещения домового указателя на фасаде здания


Типовая схема размещения ДУ относительно угла дома (при наличии на углу дома выступов)



- * - по центру межоконного пространства
- ** - возможное место размещения ДУ, в случае наличия бокового проезда или торцевого расположения здания по отношению к дороге
- *** - по центру простенка (выступа)

Рисунок 2.3. Схема размещения домового указателя на фасаде здания

Типовая схема размещения всех типов ДУ, на фасаде здания (при наличии арки)




* - по центру межоконного пространства

** - возможное место размещения ДУ, в случае отсутствия возможности размещения сбоку от арки

*** - по центру арки

Рисунок 2.5. Схема размещения домового указателя на фасаде здания


Типовая схема размещения ДУ относительно угла дома (при угловом расположении здания на перекрестке)



* - по центру межоконного пространства

Рисунок 2.6. Схема размещения домового указателя на фасаде здания

Типовая схема размещения ДУ относительно угла дома (при угловом расположении здания на перекрестке)




* - по центру межоконного пространства

** - возможное место размещения ДУ по центру стены, в случае отсутствия возможности размещения на углу здания

Рисунок 2.7. Схема размещения домового указателя на фасаде здания

Типовая схема размещения ДУ относительно угла дома (при угловом расположении здания на перекрестке)



* - по центру межоконного пространства

** - возможное место размещения ДУ по центру балкона, в случае отсутствия возможности размещения на углу здания

Заместитель руководителя
исполнительного комитета
по строительству

А.А. Мухаметзянов