

Республика Татарстан  
**ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ  
КОМИТЕТ ПОСЕЛКА  
ГОРОДСКОГО ТИПА ДЖАЛИЛЬ  
САРМАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  
РАЙОНА**

ул. Ахматова, д. 26, п. Джалиль, 423368  
Телефон: (85559) 31-0-99, факс: 31-0-97  
E-mail: POSSOVETD@mail.ru

Татарстан Республикасы  
**САРМАН  
МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ  
ЖӘЛИЛ ШӘһӘР  
ТИБЫНДАГЫ ПОСЕЛОК  
БАШКАРМА КОМИТЕТЫ**

Ахматов урамы, 26 йорт, Жалил поселоги, 423368  
Телефон: (85559) 31-0-99, факс: 31-0-97  
E-mail: POSSOVETD@mail.ru

ОКПО 93068410, ОГРН 1061687003069 ИНН/КПП (536005574/161601001)

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

№ 10 от 10 2014 г.

**КАРАР**

№ 12

Об утверждении программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Муниципального образования «поселок городского типа Джалиль» Сармановского муниципального района Республики Татарстан

В соответствии с пунктом 6.1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.03.2013 №502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» и Уставом Муниципального образования «поселок городского типа Джалиль» Сармановского муниципального района Республики Татарстан,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить Программу комплексного развития коммунальной инфраструктуры Муниципального образования «поселок городского типа Джалиль» Сармановского муниципального района Республики Татарстан согласно приложению.
2. Настоящее постановление разместить на «Официальном портале правовой информации Республики Татарстан» (PRAVO.TATARSTAN.RU) и на сайте Сармановского муниципального района.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя руководителя исполкома Муниципального образования «поселок городского типа Джалиль» Сармановского муниципального района Республики Татарстан.

Руководитель исполкома  
Муниципального образования  
«поселок городского типа Джалиль»



И.Р.Калимуллина

*Программа комплексного развития  
коммунальной инфраструктуры  
Муниципального образования  
«поселок городского типа Джалиль»  
Сармановского муниципального района  
ДО 2025 ГОДА*

Утверждена постановлением  
Исполкома МО «п. г.т. Джалиль»  
От 14.10.2015г. № 12

## ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование программы	Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры Муниципального образования «поселок городского типа Джалиль» Сармановского муниципального района РТ до 2025 года
Основание для разработки программы	Постановление Главы Муниципального образования «поселок городского типа Джалиль» о решении вопроса обеспечения населения Муниципального образования «поселок городского типа Джалиль» качественными услугами коммунальных сетей и питьевой водой нормативного качества в достаточном количестве; улучшения на этой основе состояния здоровья населения и оздоровления социально-экономической ситуации
Основные разработчики программы	исполнительный комитет Муниципального образования «поселок городского типа Джалиль»
Заказчик программы	исполнительный комитет Муниципального образования «поселок городского типа Джалиль»
Исполнители основных мероприятий программы	исполнительный комитет Муниципального образования «поселок городского типа Джалиль», органы местного самоуправления коммунального комплекса района, иные организации
Цели программы	Обеспечение населения сельского поселения качественными услугами коммунальных сетей и питьевой водой нормативного качества в достаточном количестве; улучшение на этой основе состояния здоровья населения; оздоровление социально-экономической обстановки на территории Муниципального образования «поселок городского типа Джалиль».
Задачи программы	- объединение финансовых, материально-технических ресурсов, производственного потенциала для достижения целей настоящей программы; - проведение общестроительных работ на объектах централизованного водоснабжения для обеспечения соответствия показателей качества воды требованиям санитарных

	<p>источниках водоснабжения в населенных</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- разведка месторождений пресных вод и обустройство скважин в населенных пунктах</li> <li>- реконструкция водопроводных сетей и водоснабжения.</li> </ul>
Сроки и этапы реализации программы	2015 – 2025 г.г.
Объемы потребности в финансировании программы	Согласно разработанной программе
Организация контроля за исполнением программы	Согласно разработанной программе
Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности	<p>Практическая реализация мероприятий программы позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- повысить качество и надежность жилищно-коммунальных услуг, оказываемых населению;</li> <li>- повысить эффективность использования систем коммунальной инфраструктуры;</li> <li>- обеспечить полным комплексом жилищно-коммунальных услуг жителей поселения</li> </ul>

## **Основные понятия, используемые в настоящей программе**

В настоящей программе используются следующие основные понятия:

1) **организация коммунального комплекса** - юридическое лицо, независимо от его организационно-правовой формы, осуществляющее эксплуатацию инженерной инфраструктуры, используемой (используемой) для производства товаров (оказания услуг) в целях обеспечения водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, и (или) эксплуатацию объектов, используемых для утилизации (захоронения) бытовых отходов;

2) **инженерная инфраструктура** - совокупность производственных и имущественных объектов, в том числе трубопроводов, линий электропередачи и иных объектов, используемых в сфере тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, расположенных (полностью или частично) на территории муниципальных образований и предназначенных для удовлетворения потребностей этих муниципальных образований;

3) **объекты, используемые для утилизации (захоронения) бытовых отходов**, - объекты, непосредственно используемые для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов;

4) **производственная программа организации коммунального комплекса** - программа деятельности указанной организации по обеспечению производства ею товаров (оказания услуг) в сфере тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) бытовых отходов, которая включает мероприятия по реконструкции и эксплуатации этой организацией инженерной инфраструктуры объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов (далее также - производственная программа);

5) **программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования** - программа строительства и модернизации коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, которая обеспечивает развитие систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых товаров (оказываемых услуг), улучшение экологической обстановки на территории муниципального образования (далее - программа комплексного развития инженерной инфраструктуры);

б) **инвестиционная программа организации коммунального комплекса** - программа по развитию коммунальной инфраструктуры - определяемая органами местного самоуправления для организации коммунального комплекса при финансировании строительства и (или) модернизации коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) бытовых отходов, в целях реализации программы комплексного развития

8) **цены (тарифы) для потребителей** - ценовые ставки, которые устанавливаются организациями коммунального комплекса на товары и услуги организаций коммунального комплекса, обеспечивающих производство товаров (оказание услуг) в целях обеспечения водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, без учета надбавок к ценам (тарифам) для потребителей;

9) **тариф на подключение к коммунальной инфраструктуре создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости (зданий, сооружений, иных объектов)** - ценовая ставка, формирующая плату за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения указанных объектов недвижимости (далее - тариф на подключение к системе коммунальной инфраструктуры);

10) **тариф организации коммунального комплекса на подключение к коммунальной инфраструктуре** - ценовая ставка, которая устанавливается организацией коммунального комплекса и используется для финансирования инвестиционной программы организации коммунального комплекса (далее также - тариф организации коммунального комплекса на подключение);

11) **плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения** - плата, которую вносят лица, осуществляющие строительство здания, сооружения, иного объекта, а также плата, которую вносят лица, осуществляющие реконструкцию здания, строения, сооружения, иного объекта в случае, если данная реконструкция влечет за собой увеличение потребности в инженерно-техническом обеспечении здания, строения, сооружения, иного объекта (далее также - плата за подключение);

12) **надбавка к цене (тарифу) для потребителей** - ценовая ставка, которая учитывается при расчетах потребителей с организациями коммунального комплекса, устанавливается в целях финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса и общий размер которой соответствует сумме надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, реализующих инвестиционные программы по развитию коммунальной инфраструктуры (далее также - надбавка к цене (тарифу) для потребителей);

13) **надбавка к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса** - ценовая ставка, которая устанавливается организациями коммунального комплекса на основе надбавки к цене (тарифу) для потребителей, учитывается при расчетах с указанной организацией производимые ею товары (оказываемые услуги) и используется для финансирования инвестиционной программы организации коммунального комплекса;

14) **тарифы и надбавки** - тарифы на товары и услуги организаций коммунального комплекса, тарифы на подключение к инженерно-технической инфраструктуре, тарифы организаций коммунального комплекса на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения, а также надбавки к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса;

15) **мониторинг выполнения производственной программы инвестиционной программы организации коммунального комплекса** - периодический сбор и анализ информации о выполнении производственной программы и инвестиционной программы организации коммунального комплекса, а также информации о состоянии и развитии коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов;

16) **доступность для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса** - доступность приобретения и использования потребителями соответствующих товаров и услуг организаций коммунального комплекса с учетом цен (тарифов) для потребителей и надбавок (тарифам) для потребителей;

17) **потребители товаров и услуг организаций коммунального комплекса** в сфере тепло-, водоснабжения, водоотведения, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов - лица, приобретающие по договору электрическую и тепловую энергию, воду, услуги по водоотведению и утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов для собственных хозяйственно-бытовых и (или) производственных нужд (далее - потребители) в жилищном секторе потребителями товаров и услуг указанных организаций в сфере тепло-, водоснабжения, водоотведения, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов являются:

а) в многоквартирных домах - товарищества собственников помещений, управляющие организации, которые приобретают указанные выше товары и услуги для предоставления коммунальных услуг лицам, пользующимся помещениями в данном многоквартирном доме, или непосредственно собственники помещений в многоквартирном доме в случае непосредственного управления многоквартирным домом собственниками помещений;

б) в жилом доме - собственник этого дома или уполномоченное им лицо, предоставляющее коммунальные услуги;

18) **финансовые потребности организации коммунального комплекса** - расчетные значения объема денежных средств от реализации товаров (услуг) организации коммунального комплекса по тарифам и надбавкам, необходим для выполнения производственной программы и инвестиционной программы организации коммунального комплекса для развития коммунальной инфраструктуры.

## **Краткая характеристика муниципального образования**

Муниципального образования «поселок городского типа Д. ...» образовано в соответствии с Законом Республики Татарстан от 31 января 2006 года № 39-ЗРТ «Об установлении границ территорий и статусе муниципального образования «Сармановский муниципальный район» и муницип...

образование « поселок городского типа Джалиль» граничит на северо-Александровским сельским поселением, на северо-востоке Старомензелябашским сельским поселением Сармановского муниципального района. На северо-западе поселение граничит с Альметьевским муниципальным районом и на юго-западе Азнакаевским муниципальным районом Республики Татарстан.

Общая площадь Муниципального образования « поселок городского типа Джалиль» составляет 493,6 га, в т.ч. площадь населенных пунктов 288,6 га, в том числе: д. Новый Мензелябаш – 49,6 га, д. Кызыл Бакча – 40,97 га, д. Абдраманово – 6,87 га.

Земли Муниципального образования « поселок городского типа Джалиль» плодородны. Климат умеренно-континентальный. По территории поселения поверхностные водные объекты отсутствуют. Ближайшим водоемом является озеро площадью 2 га расположенное в 300 м. северо-западнее поселка Джалиль, того, на расстоянии 2,8 км. к северо-западу от п.г.т. Джалиль против Мензеля.

Площадь производственных территорий п.г.т. Джалиль составляет 1,5% от общей площади поселка. Промышленные и коммунально-складские предприятия расположены локально по территории поселка. В северной части поселения, за границами п.г.т. Джалиль имеется производственная зона площадью 43,5 га.

Наиболее крупные производственные предприятия Муниципального образования « поселок городского типа Джалиль» относятся к отрасли добычи полезных ископаемых, производству и распределению электроэнергии, теплоты и горячей воды. Из промышленно-коммунальных предприятий на территории поселения действуют ООО «ТатнефтьМехСервис», Джалильское УТТ ОАО «Татнефть», ООО УК «Татнефть-Энергосервис», Джалильское ЖКХ «Благоустройство», АПТС Джалильский энергорайон и др.

В поселении имеется две общеобразовательные школы, Гимназия, детские дошкольные учреждения, дворец культуры, библиотеки, Джалильская районная больница, отделения Сбербанка, Татфондбанка, банка Девон, почтовое отделение, спорткомплекс «Батыр», Ледовый дворец, музыкальная и художественная школы и др. Градообразующим является предприятие «Джалильнефть».

В поселении имеются зоны для массового отдыха скверы, парки, спортплощадки, майдан (для проведения Сабантуя).

Транспортная связь Муниципального образования « поселок городского типа Джалиль» с другими районами Республики Татарстан, и регионами осуществляется в настоящее время через региональные и федеральные автомобильные дороги.

Транспортный каркас представлен улично-дорожной сетью протяженностью 44,98 км. и автодорогами межмуниципального значения. На западной стороне «Садиклы Чинме Джалиль Александровский»



муниципального района, которая входит в Набережночелнинскую градостроительную систему расселения Республики Татарстан.

В соответствии с проведенным анализом потенциала развития расселения в Схеме территориального планирования Республики Татарстан Сармановский муниципальный район входит в группу районов со средним показателем потенциала развития системы расселения<sup>1</sup>.

Основным системообразующим фактором в системе расселения является автомобильная дорога, по которой осуществляется связь населенных пунктов друг с другом и с районным центром с.Сарманово.

Вторым системообразующим фактором является речная сеть, по которой в результате исторического развития начала формироваться система расселения территории поселения, района и всей территории Республики Татарстан.

На начало 2011г. средняя плотность Муниципального образования «поселок городского типа Джалиль» составила 28,3 чел. на 1 кв. км. В соответствии с проведенным анализом в Схеме территориального планирования Республики Татарстан Сармановского муниципального района Муниципального образования «поселок городского типа Джалиль» входит в группу районов со средним показателем плотности населения.

На территории Муниципального образования «поселок городского типа Джалиль» население, с общей численностью 13948 человек, проживает на территории четырех населенных пунктов: п.г.т. Джалиль – центр поселения, д. Новый Мензелябаш, д. Кызыл Бакча, д. Абдрахманово – рядовые населенные пункты.

Система расселения Муниципального образования «поселок городского типа Джалиль» имеет двухранговый характер.

Первый ранг занимает центр поселения п.г.т. Джалиль с численностью населения 13736 человек, где размещены административные функции, предприятия, учреждения образования, культуры, здравоохранения, предприятия торговли.

Второй ранг занимают д. Новый Мензелябаш, д. Кызыл Бакча и д.Абрахманово с общей численностью населения 147, 57 и 8 человек соответственно.

## **1.Состояние инженерной инфраструктуры**

### **Водоснабжение**

Основным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения Муниципального образования «поселок городского типа Джалиль» является Камская вода. Население пользуется водой централизованно, в частном поселке и в деревнях из индивидуальных скважин. Существующая система водоснабжения, обслуживающая население, является централизованной (выполнена для каждого населенного пункта ( кроме д. Абдрахманово) и

поселения, населенного пункта			м <sup>3</sup> /сут			да, вет
М.О « поселок городского типа Джалиль»	3	-	-		2	
п.г.т. Джалиль	-	-	-		2	
д.Н.Мензеляб аш	1	-	-			
д. К. Бакча	1	-	-			
д.Абдрахmano во	1	-	-			

По исследованным лабораторным показателям вода из населенных пунктов соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

Водопроводные сети оборудованы колодцами с запорной арматурой и пожарными гидрантами. Система централизованного водоснабжения з...  
Водоснабжение осуществляется до водоразборных кранов в квартирах жителей. Для пожаротушения используется вода из открытых противопожарных водоемов. Водопотребление поселка регулируется на водоподъеме, необходимый напор в сети, а также хранит запас воды в емкостях.

Водоснабжение объектов производственного назначения осуществляется от центральной системы водоснабжения поселения, а также технической и собственных источников.

Проблемными характеристиками сети водопровода являются:  
изношенность и устарелость водопроводной сети, износ арматуры. Из-за этого происходят частые аварии и утечки, и следствие чего, повышенный расход воды на собственные нужды;

вторичное загрязнение воды из-за коррозии стальных водопроводов

### **Канализация**

В п. г. т. Джалиль организована централизованная система водоотведения с биологической очисткой сточных вод на очистных сооружениях.

В деревнях и частном секторе поселка население пользуется выгребными водонепроницаемыми стенками и дном. В домах индивидуальной застройки выгребные ямы устраиваются самостоятельным способом.

### **Санитарная очистка территории**

В данном разделе рассматриваются вопросы по организации вывоза и удалению, обезвреживанию твердых и жидких бытовых отходов, а также по благоустройству поселковых территорий

опасности. Бытовые отходы, вывозятся на полигон ТБО, расположенный в п.г.т. Джалиль.

### Теплоснабжение

На территории Муниципального образования « поселок городского типа Джалиль» расположены населенные пункты – п.г.т. Джалиль, д. Мензелябаш, д. Кызыл Бакча, д.Абдрахманово.

В настоящее время отопление усадебной застройки осуществляется с помощью локальных источников теплоснабжения - одноконтурных индивидуальных бытовых котлов, работающих на природном газе низкого давления.

Отопление всех объектов п.г.т. Джалиль осуществляется централизованно от центральной котельной **мощностью**

### Газоснабжение

Газоснабжение Муниципального образования « поселок городского типа Джалиль» осуществляется от магистрального газопровода высокого давления через распределительные газопроводы и газораспределительную станцию «Александровская».

Природный газ в сельские населенные пункты Муниципального образования « поселок городского типа Джалиль» от ГРС по межпоселковым газопроводам высокого давления до газораспределительных пунктов (ШРП) см.таблицу. Далее по сетям низкого давления непосредственно к потребителю.

№ пп	Наименование территории	ГРП		ШРП		Газопровод низ. дав.	
		количество, шт	производительность, м3/ч	количество, шт	производительность, м3/ч	Материал	протяженность, м
<b>1</b>	<b>МО «п.г.т. Джалиль»</b>						
	П.г.т. Джалиль	5	12951	2	1020	сталь	31794
	д. Н.Мензелябаш	0					
	д. К.Бакча	1	2127				5759
	Д. Абдрахманово	1	300				605

### Электроснабжение

Данные по подстанциям, представлены в таблице

Местоположение ПС	Диспетчерский номер и название ПС	Кол-во тр-ров	кВА	Напряжение подстанции, кВ	Пропускная способность трансформатора (Рпр.-ф.)		Величина планируемого конца резерва мощности,	
					кВа	кВт	кВа	кВт
п. г.т. Джалиль	12-Джалиль	T-1	6300	35/6				
		T-2	6300					

В Муниципальном образовании « поселок городского типа Джалиль» данным Сармановских электрических сетей расположено 19 трансформаторных подстанций.

№ пп	Диспетчерский Номер КТП	Напряжение, кВ	Мощность КТП, кВА	Резерв мощности КТП, %
<b><i>П.г.т. Джалиль</i></b>				
1	№ 57201	6/0,4 кВ	1x630	73,28
2	№ 57202	6/0,4 кВ	1x630	37,91
4	№ 57203	6/0,4 кВ	1x400	49,45
5	№ 57204	6/0,4 кВ	1x250	55,89
6	№ 57205	6/0,4 кВ	2x400	94,22
7	№ 57206	6/0,4 кВ	1x400	47,83
8	№ 57207	6/0,4 кВ	2x400	80,92
9	№ 57208	6/0,4 кВ	1x400,1x250	74,45
10	№ 57215	6/0,4 кВ	2x400	66,96
11	№ 57220	6/0,4 кВ	2x400	67,36
12	№ 57222	6/0,4 кВ	2x400	63,55
13	№ 57233	6/0,4 кВ	1x63	60,91
14	№ 57231	6/0,4 кВ	1x160	8,15
<b><i>Д. Новый Мензелябаш</i></b>				
1	№ 57001	6/0,4 кВ	1x160	87,29
2	№ 57002	6/0,4 кВ	1x63	98,71
<b><i>Д.Кызыл Бакча</i></b>				
1	№ 57301	6/0,4 кВ	1x100	67,8
2	№ 57303	6/0,4 кВ	1x100	89,46
<b><i>Д. Абдрахманово</i></b>				
1	№ 57101	6/0,4 кВ	1x63	58,52

Существующий тип схемного решения электросетей Муниципального образования «поселок городского типа Джалиль» – кольцевая и радиальная. Данные схемы обеспечивают категорию электроснабжения населенных пунктов и промышленных производств на необходимом уровне, и не требуют преобразований.

Согласно постановлению правительства РФ № 530 от 31.08.06, в котором утвержден порядок расчета значений соотношения потребления активной и реактивной мощности, необходимо предусмотреть мероприятия по поддержанию данного значения косинуса у потребителя. В случае из-за разницы соотношения между активной и реактивной мощностью предусмотрены меры по поддержанию косинуса  $\phi$  в пределах 0,94.

### Слаботочные сети

В настоящее время телефонизация Муниципального образования «поселок городского типа Джалиль» осуществляется от телефонных станций, расположенных в населенных пунктах данного района.

№ пп	Место расположения	Тип АТС	Год ввода в эксплуатацию	Проектная емкость	Используемая емкость	Плотность на 1000 жит.	Тип кабеля, МСС	Примечание
	П.г.т. Джалиль, ул. Ахмадиева, д.39	S-12	2001	4000	2428	173,86	ОПС 008Е08	40
	П.г.т. Джалиль, ул.Кул Шарифа, д.1	S-12	2001	1000	361	25,85	ОПС 008Е08	2,
	П.г.т. Джалиль, ул.Тукая, д.1а	M-200	2014	500	142	10,17	ОПС 008Е08	2,
	П.г.т. Джалиль, ул.Ахмадиева, д.31	Станции нет, абоненты подключены через sip-адаптеры	2013	500	222	16	ОМЗКГ Ц-10-01-0,22-16-(8,0)	12

Наличие свободных площадей для расширения имеется на АТ

Телефонные станции обеспечивают междугородние связи с территории России, а также международные переговоры, включая страны

Междугородная связь организована волоконно-оптической линией. По РТ организовано физическое кольцо, которое позволяет использовать достаточное количество каналов. Для абонентов предоставляется услуги операторов междугородной и международной связи.

Телевидение осуществляется от телевизионной системы ОАО «ТР». Для абонентов ООО «ТатАИСнефть» в п. Джалиль телевидение предоставляется по технологии цифрового телевидения в сетях передачи данных по протоколу

Радиотрансляции осуществляется от существующей системы ГРТС.

## **2. Основные цели и задачи программы, сроки и этапы реализации**

### **Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры**

#### **1. Водоснабжение**

В сложившейся ситуации для решения проблемы обеспечения населения доброкачественной питьевой водой необходимо совместно с органами государственной власти, органов сельских и городского поселений, муниципальных образований, заинтересованных организаций интенсифицировать освоение разведанных запасов подземных вод, работы по выявлению новых месторождений. Кроме того, необходимо продолжать практику сооружения автономных источников водоснабжения в сельских населенных пунктах, осуществлять строительство капитальных объектов водоснабжения и водоотведения, проводить реконструкцию существующих систем водоснабжения и внедрять на существующих сооружениях водоподготовки эффективные технические решения.

Целями настоящей программы являются:

-обеспечение населения Муниципального образования «поселок городского типа Джалиль» питьевой водой нормативного качества в достаточном количестве;

-улучшение на этой основе состояния здоровья населения;

-оздоровление социально-экологической обстановки на территории Муниципального образования «поселок городского типа Джалиль».

Задачи программы:

-объединение финансовых, материально-технических ресурсов производственного потенциала для достижения целей настоящей программы;

-проведение общестроительных работ на объектах централизованного водоснабжения.

комплексного освоения земельных участков под жилищное строительство

- повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, обеспечение возможности наращивания и модернизации коммунальной инфраструктуры в местах существующей застройки, обеспечения целевых параметров улучшения их состояния и увеличения объемов жилищного строительства.

Общее водопотребление включает в себя расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и в общественных зданиях, на противопожарное пожаротушение, на полив улиц и зеленых насаждений.

Расчетные расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды на территории подсчитаны исходя из норм водопотребления на одного жителя в зависимости от степени благоустройства зданий (санитарно-технического оборудования) принятых по СНИП 2.04.02-84\* п.2.1 и коэффициентов суточной и неравномерности водопотребления. Удельное водопотребление в зданиях, расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях.

Норма расхода воды на наружное пожаротушение и количество одновременных пожаров в населенном пункте приняты согласно таблице СНИП 2.04.02-84\* в зависимости от числа жителей и этажности застройки составит 5л/с (1 пожар с расходом воды 5 л/с) на существующее положение на все сроки реализации генерального плана. Продолжительность тушения пожара – 3 часа. Согласно СП 8.13130.2009 при населении менее 50 человек пожаротушение не предусматривается.

Норма расхода воды на полив улиц и зеленых насаждений принята согласно СНИП 2.04.01- 85\* таблица 3 примечание 1 и составит 60 л/сут на 1 чел.

Результаты расчетов на существующее положение, на все сроки реализации генерального плана представлены в таблице.

### *Удельные нормы водопотребления*

№ пп	Степень благоустройства <b>ЖИЛЫХ ДОМОВ</b>	л/сут
1	Здания, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией, централизованным горячим водоснабжением	250
2	Тоже с местными водонагревателями	190
3	Тоже без ванн	120
4	Дома с водопользованием из водоразборных колонок	40

Основные направления развития водоснабжения – бесперебойное обеспечение населения района водой питьевого качества, повышение надежности систем, сокращение количества аварий на сетях, увеличение пропускной способности сетей, уменьшение потерь воды.

В рамках реализации концепции развития предусматривается вып...

4. обеспечение населенных пунктов централизованной водоснабжения, организовав кольцевую водопроводную сеть вдоль установки пожарных гидрантов и подводом воды непосредственно к дома и предприятия по обслуживанию населения;

5. реконструкция и замена сетей водоснабжения с применением современных материалов на основе современных технологий протяже 3624м к 2025г.

6. строительство новых сетей водоснабжения

7.внедрение системы диспетчеризации;

8. усиление контроля по рациональному расходованию воды потреб и совершенствованию системы мониторинга качества воды в водоснабжения.

Частично использовать воду от собственных источников водоснабжения (арт.скважины, каптаж родников и др.).

Местоположение и количество скважин уточняется конкретными пробными откачек и определения дебита скважины.

Расчет диаметров, сетей и сооружений водопровода производится на последующих стадиях проектирования с учетом геологических, геоморфологических и гидрогеологических условий проектируемой территории.





## 2. Водоотведение

### Расчетные расходы

При проектировании системы канализации населенных пунктов расчетное удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод от жилых и общественных зданий следует принимать равным расчетному удельному среднесуточному водопотреблению без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

Результаты расчетов на существующее положение, на все сроки реализации программы:

#### *Удельные нормы водоотведения*

<b>№ пп</b>	<b>Степень благоустройства жилых домов</b>	<b><math>q_{ж}</math>, л/сут</b>
1	Здания, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией, централизованным горячим водоснабжением	250
2	Тоже с местными водонагревателями	190
3	Тоже без ванн	120
4	Дома с водопользованием из водоразборных колонок	25



В целях улучшения санитарно-гигиенических условий жизни населения, экологического благополучия водных источников в мероприятия предусматривается следующее:

1. реконструкция с модернизацией существующих биологических сооружений, строительство сливной станции и станции доочистки;
2. организация вывоза стоков от выгребных ям жилой застройки сектора;
3. замена сетей канализации с применением труб из современных материалов на основе современных технологий протяженностью 21,0 км., в том числе ближайшее время 1,7 км в районе д.Кызыл Бакча.;
4. строительство КНС с погружным насосом в районе квартала №32;
5. прокладка ливневой канализации, протяженностью 3,7 км. с установкой локальных очистных сооружений производительностью 5 куб.м./час.

Необходимость в канализационной насосной станции, их количество, производительность, прокладка трассы канализации, расчет диаметра, месторасположение ОС должны уточняться на последующих этапах проектирования с учетом геологических, геоморфологических и гидрогеологических условий проектирования территории.

### ***Организация поверхностного стока***

На момент проектирования в населенных пунктах ливневая канализация не предусмотрена. Стоки по естественному уклону стекают в пониженные места по естественного рельефа.

В целях благоустройства планируемой территории, улучшения ее санитарных условий проектом предусматривается организация поверхностного стока и устройство сети водостоков.

На первую очередь проектом предлагается *открытая сеть ливневых водостоков*, является простейшей системой, не требующей сложных и дорогих сооружений.

Выполняется по всей территории сельского поселения, по открытым кюветам (кюветам) с обеих сторон дороги – в населенных пунктах.

Вид и размеры сечения канав и кюветов назначаются в соответствии с гидравлическим расчетом. Глубина их не должна превышать 1,2 м. Откосы кюветов 1:1,5. Продольные уклоны по кюветам назначают не менее 0,3% (0,3%).

Более точно глубину заложения, длину и местоположения водосточных лотков определить отдельным рабочим проектом при проектировании дорог.

Через дороги водостоки из кюветов пропустить по железобетонным лоткам. Их диаметр, длину, уклон определить на стадии рабочего проекта.

Учитывая повышенные требования к охране водного бассейна и качества воды, выпуск загрязненных поверхностных вод с территории населенных пунктов рекомендуется выполнять через очистные сооружения с последующим сбросом в водоприемный объект.

Сеть дождевой канализации (закрытого типа) предназначена для сбора атмосферных вод с территории проездов, крыш и площадей.

Поверхностные стоки с особо загрязненных участков, расположенных в населенных пунктах должны подвергаться очистке на локальных очистных сооружениях перед сбросом их в водоемы дождевой канализации. На очистные сооружения должна отводиться загрязненная часть поверхностного стока, которая образуется в период дождей, таяния снежного покрова и мойки дорожных покрытий.

Пиковые расходы, относящиеся к наиболее интенсивной части наибольшему стоку талых вод, сбрасываются в водоем без очистки.

Перед очистными сооружениями необходимо установить накопительную емкость. Условно-чистые дождевые стоки по обводному коллектору сбрасываются вместе с очищенными стоками в водоприемники, в соответствии с техническими условиями.

Аккумулированный дождевой сток отстаивают в течение 1-2 суток. В процессе отстаивания достигается снижение содержания взвешенных веществ и ХПК на 10-15%. Продолжительность отвода осветленной воды принимается в пределах 1-2 суток.

Поверхностные сточные воды с внеселитебных территорий (промышленных предприятий, складских хозяйств, автохозяйств и др.), а также с загрязненных участков, расположенных на селитебных территориях (бензозаправочные станции, стоянки автомашин, крупные автобусные остановки и др.), должны подвергаться очистке на локальных или кустовых очистных сооружениях перед сбросом их в водоемы или сеть дождевой канализации.

По коллекторам дождевой канализации на очистные сооружения должны поступать условно-чистые воды, которые допускается сбрасывать в сеть дождевой канализации:

- условно-чистые воды производственные;
- конденсационные и от охлаждения производственной аппаратуры, требующие очистки;
- грунтовые (дренажные) воды;
- воды от мойки автомашин после их очистки на локальных очистных сооружениях.

Состав этих вод должен удовлетворять требованиям «Правил технической эксплуатации поверхностных вод от загрязнения сточными водами» и их выпуск должен быть подтвержден органами Государственного санитарного надзора.

С территорий, застроенных одно и двухэтажной застройкой, сбор поверхностных вод проектируется посредством применения открытых водоотводящих устройств (уличные лотки, дорожные кюветы, водоотводные канавы) с использованием мостиков или труб на пересечении с улицами, дорогами, проездами и тротуарами. Продольный уклон лотков не должен быть менее 0,003.

Дождеприемные колодцы устанавливаются вдоль лотков дорог на участках спусков (подъемов), на перекрестках и пешеходных переходах.

Нормальная глубина заложения водосточных коллекторов 2-3 м, при необходимости 5-6 м.

Сброс ливневых вод после предварительной очистки должен производиться в водоприемники, расположенные за пределами зоны санитарной охраны источников водоснабжения.

Закрытая сеть водостоков предусматривается в зоне застройки по периметру огражденным бортовыми камнями, и на территориях с незначительными уклонами – менее 0,004, на площадях, в местах расположения общественных зданий, где применение открытого типа водоотвода неприемлемо с точки зрения требований благоустройства.

Степень очистки сточных вод, сбрасываемых в водные объекты, должна соответствовать требованиям "Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами". Необходимо выявлять возможность использования чистых дождевых вод для оборотного водоснабжения в технических целях, а также использование обезвреженных осадков для удобрения и других целей.

Тип очистных сооружений и схемы систем водоотведения должны быть разработаны на стадии рабочих проектов.

При застройке территории зданиями, сооружениями, прокладке асфальтовых дорог и тротуаров, устройстве спортивных площадок, зон отдыха и т.д. фильтрация поверхностных вод уменьшится и увеличится объем стока, отводимый с территорий.

Строгое проведение всех мероприятий по отводу поверхностных вод является настоящей необходимостью.

В дальнейшем, каждое из мероприятий по отведению поверхностных вод должно разрабатываться в виде самостоятельного проекта с учетом инженерно-геологической и гидрологической изученности территории и экономических сопоставлений вариантов проектных решений.

Для полного благоустройства населенных пунктов рекомендуется разработать проект дождевой канализации.

### **3. Санитарная очистка территории**

Нормы накопления отходов на 1 жителя в год принимаются по СП 171.133.020-2011 «Санитарная очистка территории и уборка населенных мест» (Москва, СНиП 2.07.01-89\*:

- твердые бытовые отходы – 1,5-1,1 м<sup>3</sup>/год (в зависимости от типа благоустройства (на 1 человека)),
- смёт с 1 м<sup>2</sup> – 5-15 кг,
- жидкие из выгребов – 2000 л.

Объем твердых бытовых отходов от жилого сектора, проживающего на территории сельского поселения, на расчетные периоды приведены в табл. 3.1.

Наименование	Объем твердых бытовых отходов, м <sup>3</sup>
--------------	---

$P_{сб}=(C \times T \times K_p):(V \times K_3)$ , где

$P_{сб}$ - количество контейнеров, шт;

$T$  – периодичность вывоза, сут;

$K_p=1,05$  – коэффициент повторного заполнения отходами контейнера в результате уборки контейнерной площадки после разгрузки контейнеров;

$V=1,2$  м<sup>3</sup> – объем одного контейнера;

$K_3=0,75$  – коэффициент заполнения контейнеров.

Суточная норма накопления ТБО рассчитана по формуле:

$C=(P \times N \times K_n)$ , где

$C$  – суточная норма накопления ТБО;

$P$  – количество проживающих на территории домовладений и прочих объектов;

$N$  – среднесуточная норма накопления на 1 человека (0,003-0,005) в зависимости от благоустройства жилья;

$K_n=1,25$  – коэффициент неравномерности накопления ТБО.

В таблице 3.9.3.2 приведено необходимое количество контейнерных площадок для поселения по расчетным периодам.

*Необходимое количество контейнеров и контейнерных площадок на расчетные периоды (для жилой застройки)*

пп	Наименование	Количество контейнеров, шт.		Контейнерные площадки, шт	
		Первая очередь 2020 г	Расчетный срок 2025 г	Первая очередь 2020 г	Расчетный 2025 г
	МО «п.г.т. Джалиль»	80	80	80	80

Необходимая норма уборочных машин, согласно СНиП 2.07.01-89 составляет:

- мусоровозы – 20 шт. на 100 тысяч жителей;
- уборочные машины – 60 шт. на 1 млн. м<sup>2</sup> площади;
- ассенизационные машины – 20 шт. на 100 тысяч жителей.

Количество уборочного транспорта по расчетным периодам составило:

- на I-ю очередь (с 2010 по 2020 г.г.):

мусоровозы -  $20 \times 978 : 100000 = 1$  шт;

ассенизационные машины –  $20 \times 978 : 100000 = 1$  шт;

- на расчетный срок 2035 год:

мусоровозы -  $20 \times 857 : 100000 = 1$  шт;

ассенизационные машины –  $20 \times 857 : 100000 = 1$  шт.

Генеральным планом городского поселения предусмотрены мероприятия по оптимизации системы сбора, вывоза и утилизации бытовых отходов, са

– организовать приемный пункт по принятию энергосберегающих изделий, используемых в бытовых условиях, и их вывоз к местам утилизации с высоким классом токсичности;

- организовать приемный пункт по принятию стеклотары, с макулатуры, металлических банок, металлолома, пластика и пластмассовых бутылок, хлопчатобумажной ветоши, автомобильных шин

- удаление уличного смета и строительного мусора на полигон насыпки изолирующего слоя.

#### 4. Теплоснабжение

Теплоснабжение усадебной жилой, общественной застройки – на I очередь (2020г.) и на расчетный срок (2025г.) предлагается осуществить:

- усадебная застройка - от двухконтурных или одноконтурных теплогенераторов;

- общественные учреждения и многоквартирные дома - от центральной котельной производительностью 65,128 МВт/56,0 Гкал/час.

#### 5. Газоснабжение

Расходы газа на хозяйственно-бытовые и коммунально-бытовые нужды населения определены по укрупненным показателям потребления газа 1000 нм<sup>3</sup>/год для Муниципального образования «поселок городского типа Джалиль» на 1 человека в соответствии с СП 42-101-2003.

Расходы газа для отопления от местных генераторов тепла усадебной застройки определены в соответствии с тепловыми нагрузками.

Потребность в газе на коммунально-бытовые нужды населения на I очередь (2020г.) и на расчетный срок (2025г.) представлены в таблице.

#### Потребность в газе на коммунально-бытовые нужды населения

№ пп	Наименование сельских поселений	Годовой расход газа, тыс. нм <sup>3</sup> /год	
		I-я очередь (2020 год)	Расчетный срок (2025 год)
	МО «п.г.т. Джалиль»	28042,61	28199,38
	<b>Итого:</b>	<b>28042,61</b>	<b>28199,38</b>



Проектом предусматривается максимальное использование существующей системы газопроводов, позволяющей стабильное газоснабжение всех объектов.

В соответствии с требованиями «Правил безопасности при эксплуатации газораспределительных сетей и газопотребления» Госгортехнадзора РФ 2003 г. техническое диагностирование для стальных газопроводов должно проводиться по плану не реже, чем раз в 40 лет после ввода в эксплуатацию.

Ввиду отсутствия данных по диагностированию о техническом состоянии газопроводов и установлении ресурса их дальнейшей эксплуатации в технических решениях предусматривается максимальное сохранение и использование действующих газопроводов. Все существующие газопроводы производительности обеспечат газоснабжение жилищно-коммунального хозяйства на первую очередь и на расчетный срок. Замена ГРП не требуется.

## 6. Электроснабжение

### Расчет электрических нагрузок

Электрические нагрузки по проекту планировки коммунально-бытового сектора (КБС) Муниципального образования «поселок городского типа» рассчитаны на два срока:

- первая очередь – 2020 г.;
- расчетный срок – 2025 г.

Расчет электрических нагрузок хозяйственно-бытовых и коммунально-бытовых потребителей произведен по укрупненным нормам электропотребления на одного человека согласно РД 34.20.185-94 (изм. 1999) «Инструкция по проектированию электрических сетей».

Годовое электропотребление коммунально-бытового сектора рассчитано согласно РД 34.20.185-94, табл.2.4.4. "Укрупненные показатели электроэнергии коммунально-бытовых потребителей и годового числа часов использования максимума электрической нагрузки". Удельный расход электроэнергии при этом на один год составляет 2,170 тыс.кВт\*ч/чел.

Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, объектами транспортного обслуживания, наружным освещением. Эти данные не учитывают применения в жилых зданиях кондиционирования, электроотопления и электроводонагрева.

Расчетная мощность коммунально-бытового сектора рассчитано согласно РД 34.20.185-94, табл.2.4.3. "Укрупненные показатели удельной мощности коммунально-бытовой нагрузки". Удельная мощность электроэнергии для коммунально-бытового сектора составил 0,492 кВт/чел. (категория городов "малый", с плитами на газе). Приведенные в таблице показатели учитывают нагрузки: жилые здания, общественных зданий (административных, учебных, научных, лечебных,

*Показаний электропотребления, мощности и трансформаторной мощности коммунально-бытового сектора по*

	<b>Исходный год 2010 г.</b>	<b>Первая очередь 2020 г.</b>	<b>Расчетный срок 2025 г.</b>	<b>Прирост 2025 относит.2010</b>
1.Годовое электропотребление тыс.кВт*час/год	30245,46	29711,64	29512,0	-733,46
2.Расчетная мощность, кВт	6857,50	6736,46	6691,20	-166,30
3.Трансформаторная мощность (полная мощность), кВА	7295,21	7166,45	7118,30	-176,91

Годовое электропотребление коммунально-бытового сектора (тыс.кВт\*час) приведено в таблице 7.3 Расчетная мощность коммунально-бытового сектора (кВт) приведено в таблице 7.4. Расчетная трансформаторная мощность коммунально-бытового сектора (кВА) приведена в таблице.

*Годовое электропотребление коммунально-бытового сектора, тыс кВт.ч/год*

<b>Населенные пункты</b>	<b>Этапы расчетного срока</b>		
	<b>Исходный год</b>	<b>Первая очередь 2020 г.</b>	<b>Расчетный срок 2025</b>
<b>МО «п.г.т. Джалиль»</b>	<b>30245,46</b>	<b>29711,64</b>	<b>29512,0</b>
п.г.т. Джалиль	26254,83	24583,93	25185,02
д.Н.Мензелябаш	2767,09	3555,53	3000,31
д. К. Бакча	1072,95	1378,67	1163,39
д.Абдрахманово	150,59	193,51	163,28

*Расчетная мощность коммунально – бытового сектора, кВт*

<b>Населенные пункты</b>	<b>Этапы расчетного срока</b>		
	<b>Исходный год</b>	<b>Первая очередь 2020 г.</b>	<b>Расчетный срок 2025 г.</b>
<b>МО «п.г.т. Джалиль»</b>	<b>6857,50</b>	<b>6736,46</b>	<b>6691,20</b>
п.г.т. Джалиль	5952,71	5573,86	5710,15
д.Н.Мензелябаш	627,38	806,14	680,26
д. К. Бакча	243,27	312,59	263,77

		<b>очередь 2020 г.</b>	
<b>МО «п.г.т. Джалиль»</b>	<b>7295,21</b>	<b>7166,45</b>	<b>7118,30</b>
п.г.т. Джалиль	6332,67	5929,65	6074,63
д.Н.Мензелябаш	667,42	857,59	
д. К. Бакча	258,79	332,54	
д.Абдрахманово	36,32	46,67	

В настоящее время и вплоть до расчетных сроков роста потребности в электроэнергии не прогнозируется. В связи со сложившейся ситуацией возможность использования, в полной мере, существующих электроснабжения района и строительства новых ТП для сектора планировать, а только поддерживать работоспособность существующей реконструировать изношенные ТП, КТП и ВЛ.

## **7. Слаботочные сети**

Проектом предлагается 100 %-ое проектирование систем телефонии, телевидения и радиодиффузии от существующих систем

## **Ожидаемые конечные результаты реализации программы оценка ее социально-экономической эффективности**

Оценка эффективности реализации программы проводится на сравнения с данными за 2014 год с учетом необходимости достижения следующих показателей:

- обеспечение бесперебойного снабжения населения питьевой водой;
- снижение удельного веса исследованных проб питьевой воды, отвечающих гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям к 2016 году до 0,5 %;
- снижение уровня износа коммунальных систем водоснабжения и водоотведения на 5 % в год.

Предполагается, что общий экономический эффект от реализации мероприятий программы будет достигнут за счет снижения заболеваемости, повышения продолжительности жизни населения, улучшения социально-экологической обстановки на территории МО «п.г.т. Джалиль».

### **Механизм реализации программы**

Реализация программы осуществляется путем выполнения комплекса программных мероприятий, направленных на обеспечение населения МО «п.г.т. Джалиль» качественными услугами коммунальной инфраструктуры

#### ***1. исполнительный комитет МО «п.г.т. Джалиль»:***

- разрабатывает программу комплексного развития коммунальной инфраструктуры п.г.т. Джалиль;
- утверждает техническое задание на формирование и реализацию инвестиционных программ, разрабатываемых организациями коммунального комплекса в соответствии с программой комплексного развития коммунальной инфраструктуры;
- проводит проверку проектов инвестиционных программ, подготовленных организациями коммунального комплекса на предмет их соответствия утвержденному техническому заданию на их формирование и обоснования расчета необходимых для ее реализации финансовых потребностей;
- подготавливает предложения о размере надбавки к ценам (тарифам) для потребителей и соответствующей надбавке к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, а также предложения о размерах тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры;
- проводит анализ доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса с учетом предлагаемой надбавки к тарифам (тарифам) для потребителей и тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры;
- направляет проект инвестиционной программы организациям коммунального комплекса

- заключает с организациями коммунального комплекса договоры развития коммунальной инфраструктуры, определяющие условия реализации утвержденной инвестиционной программы данной организации;

- проводит мониторинг выполнения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

## **2. Организация коммунального комплекса Сармаллинского муниципального района**

на основании условий технического задания, утвержденного главой поселения и разработанного в соответствии с программой комплексного развития коммунальной инфраструктуры

- готовит проект инвестиционной программы и расчеты финансовых потребностей, необходимых для реализации данной программы на год;

- подготовленный проект инвестиционной программы и расчеты финансовых потребностей необходимых для ее реализации финансовых потребностей предоставляется Исполнительным органом муниципального образования для проведения проверки на предмет соответствия проекта инвестиционной программы условиям утвержденного технического задания на ее формирование и обоснование расчета необходимых для ее реализации финансовых потребностей;

- в случае необходимости устраняет, выявленные в результате проверки несоответствия предоставленных расчетов, рассчитанных финансовых потребностей проекту предоставленной инвестиционной программы несоответствия проекта указанной программы техническому заданию на разработку;

- заключает с Исполнительным органом муниципального образования договор в целях развития коммунальной инфраструктуры, определяющий условия реализации утвержденной инвестиционной программы.

Средства, получаемые организациями коммунального комплекса за строительство и модернизацию коммунальной инфраструктуры формируются на счет:

- платы за подключение равной производимому тарифу на подключение запрашиваемой нагрузки;

- инвестиционной составляющей равной производимому надбавки (тарифу) для потребителей и количеству поставленной потребителям услуг (теплу, воде и т.д.).

### *Основные технико-экономические показатели генерального плана Муниципального образования «поселок городского типа Джалиль»*

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Исходный год (2011 г.)	Первая очередь (2012-2020 гг.)	Расчетный (2021-2025 гг.)
1.	Общая площадь	га	6140	6140	6140

	п.г.т. Джалиль	га	404,8		
	д. Н. Мензелябаш	га	49,607		
	д. К.Бакча	га	40,978		
	д. Абдрахманово	га	6,877		
<b>3.</b>	<b>Население</b>				
3.1	Численность населения - всего, в том числе	чел.	<b>13938</b>	<b>13692</b>	<b>13600</b>
	п.г.т. Джалиль	чел.			
	д. Н. Мензелябаш	чел.	147		
	д. К.Бакча	чел.	57		
	д. Абдрахманово	чел.	8		
<b>4.</b>	<b>Жилищный фонд</b>				
4.1	Жилищный фонд – всего, в том числе	тыс. кв.м	<b>304,628</b>	<b>371,952</b>	<b>489,622</b>
	п.г.т. Джалиль	тыс. кв.м	-		
	д. Н. Мензелябаш	тыс. кв.м	-		
	д. К.Бакча	тыс. кв.м	-		
	д. Абдрахманово	тыс. кв.м	-		
4.2	Новое жилищное строительство за период – всего, в том числе	тыс. кв.м	-	<b>67,3</b>	<b>117,7</b>
	п.г.т. Джалиль	тыс. кв.м	-	3,97	4,16
	д. Н. Мензелябаш	тыс. кв.м	-	0,31	0,73
	д. К.Бакча	тыс. кв.м	-	1,06	1,01
	д. Абдрахманово	тыс. кв.м			
4.3	Средняя обеспеченность населения общей площадью жилья	кв.м. /чел.	23,3	29,8	40,9
<b>3.</b>	<b>Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения</b>				
3.1	Детские сады, в т.ч.	мест	750	750	830
	- существующие сохраняемые		750	750	830
	- новое строительство		-	80	110
3.2	Общеобразовательные школы, в т.ч.	мест	2796	2796	2916
	- существующие сохраняемые		2796	2796	2916
	- новое строительство			120	-
3.3	Амбулаторно- поликлинические учреждения, в т.ч.	посе щ./ смен у	45	45	45

	сохраняемые				
	- новое строительство			-	-
3.5	Плоскостные спортивные сооружения, в т.ч.	кв.м.	2855	3235	3235
	- существующие сохраняемые		-	2855	3235
	- новое строительство		-	380	-
3.6	Предприятия бытового обслуживания, в т.ч.	раб. мест	-	14	14
	- существующие сохраняемые		-	-	14
	- новое строительство		-	14	-
3.7	Предприятия торговли, в т.ч.	кв.м. торг. пл.	81	294	294
	- существующие сохраняемые		-	81	294
	- новое строительство		-	213	-
<b>4.</b>	<b>Ритуальное обслуживание населения</b>				
	Общее количество кладбищ, в т.ч.:	га	6,69	21,69	21,69
	п.г.т. Джалиль	га	4,75	19,75	19,75
	д. Н. Мензелябаш	га	1,5	1,5	1,5
	д. К.Бакча	га	0,25	0,25	0,25
	д. Абдрахманово	га	0,206	0,206	0,206
<b>5.</b>	<b>Охрана природы и рациональное природопользование</b>				
5.1	Озеленение общего пользования	га			
5.2	Санитарно-защитное озеленение	га			
5.3	Лесо-луговые пояса	га			
5.4	Население, проживающее в санитарно-защитных зонах	чело век			
<b>6.</b>	<b>Транспортная инфраструктура</b>				
6.1	Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения	км	20,56	20,56	20,56
6.2	Автомобильные дороги местного значения	км	1,27	7,51	7,51