



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.04.2025

с. Муслумово

КАРАР

№ 182

**Об утверждении нормативов состава сточных вод
(максимально допустимых значений нормативных показателей общих
свойств сточных вод и концентраций загрязняющих веществ в сточных
водах), установленных в целях предотвращения негативного
воздействия на работу централизованных систем водоотведения, на
территории Муслумовского муниципального района Республики
Татарстан**

В соответствии с Федеральным законом от 29.07.2017 № 225 «О внесении изменений в Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 мая 2020 г. №728 «Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 №644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», в рамках рассмотрения обращения ГАУЗ «Муслумовская ЦРБ» от 04.03.2025г. №130, отсутствия ответа и обоснований от АО «Муслумовские инженерные сети» (исх. 13.03.2025г.), руководствуясь Уставом, Исполнительный комитет Муслумовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить и ввести в действие с 1 мая 2025 года: нормативы состава сточных вод, поступающих от предприятий и организаций в систему канализации АО «Муслумовские инженерные сети» согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление Исполнительного комитета Муслумовского муниципального района от 25.05.2022 г. №228 «Об утверждении нормативов состава сточных вод в Муслумовском муниципальном районе».

3. Разместить настоящее постановление в средствах массовой информации и на сайте Муслумовского муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя Исполнительного комитета муниципального района РТ.

Руководитель
Исполнительного комитета



И.Ф. Салихзянов

Приложение к постановлению
Исполнительного комитета
Муслюмовского муниципального
района РТ

от 24.04.2025 № 182

Нормативы состава сточных вод
(максимально допустимых значений нормативных показателей общих свойств сточных вод и концентраций загрязняющих веществ в сточных водах), установленных в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованных систем водоотведения, на территории Муслюмовского муниципального района Республики Татарстан

№п/п	Наименование вещества (показателя)	Максимальное допустим значение показателя и (или) концентрации (по валовому содержанию в натуральной пробе сточных вод)
1	Взвешенные вещества	300 мг/дм ³
2	БПК ₅	300 (500) ¹ мг/дм ³
3	ХПК	500 (700) ¹ мг/дм ³
4	Азот общий	50 мг/дм ³
5	Фосфор общий	12 мг/дм ³
6	Нефтепродукты	10 мг/дм ³
7	Хлор и хлорамины	5 мг/дм ³
8	Соотношение ХПК:БПК ₅	Не более 2,5 ² мг/дм ³
9	Фенолы (сумма)	5 мг/дм ³
10	Сульфиды (S-H ₂ S+S ₂ -)	1,5 ³ мг/дм ³
11	Сульфаты	1000 ³ мг/дм ³
12	Хлориды	1000 ³ мг/дм ³
13	Алюминий	5 мг/дм ³
14	Железо	5 мг/дм ³
15	Марганец	1 мг/дм ³
16	Медь	1 мг/дм ³
17	Цинк	1 мг/дм ³
18	Хром общий	0,5 мг/дм ³
19	Хром шестивалентный	0,05 (ОД) ⁴ мг/дм ³
20	Никель	0,25 (0,5) ⁴ мг/дм ³
21	Кадмий	0,015 (ОД) ⁴ мг/дм ³

1 - Требования, установленные для сброса в централизованную общесплавную систему водоотведения.

2 - Показатель соотношения ХПК:БПК₅ применяется при условии превышения уровня ХПК 500 мг/дм³. Для сбросов в общесплавную централизованную систему водоотведения показатель соотношения ХПК:БПК₅ применяется при условии превышения уровня ХПК 700 мг/дм³.

22	Свинец	0,25 мг/дм ³
23	Мышьяк	0,05 (ОД) ⁴ мг/дм ³
24	Ртуть	0,005 мг/дм ³
25	Водородный показатель (рН)	6-9 ⁴ мг/дм ³
26	Температура	+40 ⁴ °С
27	Жиры	50 ⁴ мг/дм ³
28	Летучие органические соединения (ЛОС) (толуол, бензол, ацетон, метанол, этанол, бутанол-1, бутанол-2, пропанол-1, пропанол-2 - по сумме ДОС)	20 ⁴ мг/дм ³
29	СПАВ Неионогенные	10 мг/дм ^{1 2 3 4}
30	СПАВ Анионные	10 мг/дм ³

3 - Требования, установленные в целях предотвращения негативного воздействия на канализационные сети.

4 - При применении организацией, осуществляющей водоотведение, термических методов обезвреживания осадка сточных вод.