


ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
ГОРОДА НИЖНЕКАМСКА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

пр. Строителей, д. 12, г. Нижнекамск, 423570



ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ТҮБЭН КАМА ШӘНӨРӨ
БАШКАРМА КОМИТЕТЫ

Тезучеләр пр., 12 ичә йорт, Түбән Кама шәһәре, 423570

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08 07 2019 г. № 141

КАРАР

Түбән Кама шәһәре Төзелеш
мәйданчыклары территорияләре
ихтыяжларына туры килә торган
коймаларга таләпләрне раслау
турында

Түбән Кама шәһәр Советының 2013 елның 30 гыйнварындагы 48-нче карары
белән расланган Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Түбән
Кама шәһәре муниципаль берәмлеге территорииясенең тышки төзекләндерү һәм
санитар карал туту қагыйдәләренең 4.11.2 пункты нигезендә, карар бирәм:

1. Элеге карар нигезендә Түбән Кама шәһәренең төзелеш мәйданчыклары
территорияләренең типик киртәләренә карата таләпләрне расларга.
2. Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитетының Административ-
техник инспекциясе һәм административ хокук бозу турында беркетмә төзүгә
вәкаләтле башка вазифаи затларына Түбән Кама шәһәренең төзелеш мәйданчыклары
территорияләренең элеге карарның 1-нче пункты таләпләренә туры килүен
тикшереп торуны тәкъдим итәргә.

Житәкчесе

ДИ. Баландин





Татарстан Республикасы Түбән Кама шәһәре

Башкарма комитетының

2019 елның «08» 07 № 141

карасы белән расланган күштәмә

Түбән Кама шәһәре

Төзелеш мәйданчыклары территорияләре
ихтыяжларына туры килә торган коймаларга таләпләр

1. Саклагыч коймалар тоташ булырга тиеш.
2. Төзелеш мәйданчыклары территориясе саклагыч коймаларының биеклеге 2 метр булырга тиеш.
3. Коймаларда жыю-сүтү элементлары, ялгагычлар һәм ныгыткыч детальләр булырга тиеш.
4. Коймалар материалы— яшел яки конгырт төстәге металл профлист.
5. Койма элементлары геометрик үлчәмнәренең техник тайпышы чиге ГОСТ 21779 «Технологик тайпышлар чиге» стандарты буенча 6 нчы класстан да түбәнрәк булмаска тиеш.
6. Коймаларны монтажлау очен кулланыла торган материаллар тиешле стандартлар яки техник шартлар таләпләренә җавап бирергә тиеш.
7. Коймаларда төзелеш һәм башка машиналар, кешеләр керү-чыгу өчен ишекләр каралган булырга тиеш.
8. Кешеләр күпләп йөри торган урыннарга (урам буенда, юл йөрү юллары, чыгу урыннары) тоташкан коймалар тоташ саклагыч козыреклар, тротуар, култыксалар белән жиһазландырылырга тиеш.
9. Козыреклар һәм тротуарлар турыпочмаклы формалы аерым панельләр рәвешендә булырга тиеш. Козыреклар һәм тротуарлар озынлыгы койма панельләре озынлыгы белән тигез булырга тиеш.
10. Саклагыч козырек почмагы горизонт буенча 20 градус булырга, койманың өске яғында урнаштырылырга, тротуар яки машиналар йөрү өлешендә булырга тиеш.
11. Козырек панельләре тротуарны капларга һәм ян-яктан (транспорт хәрәкәте яғыннан) 50-100 мм чыгып торырга тиеш.
12. Козырек панельләре конструкцияләре файдалану чорында алар өслегеннән су агып төшәрлек итеп эшләнгән булырга тиеш.
13. Тротуар панельләре конструкциясе жәяулеләр өчен 1,2 метрдан да ким булмаган кинлектә булырга тиеш. Тротуар жәемнәре арасы 5 мм дан артырга тиеш түгел.
14. Төзелеш мәйданчыгын урам һәм юл йөрү юлларына тоташтыру урыннарында урнашкан коймалар транспорт юнәлеше яғыннан култыксалар белән жиһазландырылырга тиеш.