

Карар

26 гыйнвар, 2026 ел

№ 1

Татарстан Республикасы Кукмара районы Зур Сәрдек авыл жирлеген 2035 елга кадәр чорга су белән тәэмин итү схемасын раслау турында

«Россия Федерациясендә жирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль закон, «Су белән тәэмин итү һәм ташландык суларны агызу турында» 2011 елның 7 декабрендәге 416-ФЗ номерлы Федераль закон, Россия Федерациясе Хөкүмәтенен «Су белән тәэмин итү һәм ташландык суларны агызу схемалары турында» 2013 елның 5 сентябрендәге 782 номерлы карары нигезендә

КАРАР БИРӨМ:

1. Татарстан Республикасы Кукмара районы Зур Сәрдек авыл жирлеген 2035 елга кадәр чорга су белән тәэмин итүнең кушымта итеп бирелгән схемасын расларга.

2. Әлеге карарны Зур Сәрдек авыл жирлегенен мәгълүмат стендларында бастырып чыгарырга һәм «Интернет» челтәрендә Кукмара районының рәсми сайтына урнаштырырга.

Зур Сәрдек авыл
жирлеге башлыгы



Ф.М. Фәттахов

Зур Сәрдек авыл җирлеге
башлыгының 2026 елның 26
гыйнварындагы номерлы карары
белән РАСЛАГАН

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

КУКМАРА РАЙОНЫ ЗУР СƏРДЕК АВЫЛ ҖИРЛЕГЕН

**2035 ЕЛГА КАДӘР ЧОРГА СУ БЕЛӘН ТӘЭМИН ИТҮ
СХЕМАСЫ**

1. Гомуми нигезләмәләр

Татарстан Республикасы Кукмара муниципаль районы Зур Сәрдек авыл жирлеген су белән тәэмин итү схемасы – су белән тәэмин итү системасының нәтижәле һәм имин эшләвен, аны хокукый жайга салуны исәпкә алып үстерүне нигезләү буенча материаллар булган документ.

Кукмара муниципаль районы Зур Сәрдек авыл жирлеген су белән тәэмин итү схемасын эшләү өчен түбәндәгеләр нигез булып тора:

1. «Су белән тәэмин итү һәм ташландык суларны агызу турында» 2011 елның 7 декабрендәге 416-ФЗ номерлы Федераль закон;

2. РФ Хөкүмәтенең «Су белән тәэмин итү һәм ташландык суларны агызу схемалары турында» 2013 елның 5 сентябрендәге 782 номерлы карары.

Су белән тәэмин итү схемасы территорияль планлаштыру документлары һәм жирлекнең коммуналь инфраструктура системаларын комплекслы үстерү программалары нигезендә эшләнә.

Су белән тәэмин итү схемасы 10 елга эшләнгән.

II. Су белән тәэмин итү һәм ташландык суларны агызу схемасының төп максатлары һәм бурычлары

☐ техник мөмкинлеге булганда, мондый тоташтыруны башкарырга тиешле капитал төзелеш объектын һәм оешманы су белән тәэмин итү чөптәренә тоташтыру мөмкинлеген билгеләргә;

☐ норматив таләпләр нигезендә су белән тәэмин итү системаларының ышанычлылыгын арттырырга;

☐ озак сроклы перспективада һәр кулланучыга исәпләгәндә су белән тәэмин итүгә чыгымнарны минималләштерергә;

☐ Зур Сәрдек авыл жирлегендә яшәүчеләрне су белән тәэмин итү чөптәренә тоташтыру һәм жирлектә яшәүчеләрне хужалык-эчү билгеләнешендәге су белән тәэмин итү зарур булганда тәэмин итәргә.

1 бүлек. Жирлек буенча су белән тәэмин итү турында белешмәләр

1. Татарстан Республикасы Кукмара районы Зур Сәрдек авыл жирлегенә кыскача характеристика

Зур Сәрдек авыл жирлеге чиге «Территорияләр чикләрен билгеләү һәм «Кукмара муниципаль районы» муниципаль берәмлегенә һәм аның составындагы муниципаль берәмлекләренә статусы турында» 2005 елның 31 гыйнварындагы 27-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы нигезендә кабул ителде (үзгәрешләр һәм өстәмәләр белән).

Зур Сәрдек авыл жирлеге составына әлеге закон нигезендә түбәндәгеләр керә: Зур Сәрдек авылы, Чишмәбаш авылы, Купка авылы, Адай авылы, Аш-Бужа авылы, Кара-Елга поселогы.

Зур Сәрдек авыл жирлеге Татарстан Республикасы Кукмара районында Кукмара шәһәрнән 20 км төньяк-көнбатышта урнашкан. Зур Сәрдек авыл жирлеге Сәрдекбаш, Олыяз, Зур Кукмара, Күкшел авыл жирлекләре белән чиктәш.

2025 елның 01 гыйнварына Зур Сәрдек авыл жирлегендә халык саны – 3370 кеше. Административ үзәге – Зур Сәрдек авылы.

Авыл жирлеге чикләрендәге территория мәйданы – 6960 га. Территориянең район үзәге белән төп тышкы транспорт элементәсе булып Кукмара – Трыш автомобиль юлы тора.

Зур Сәрдек авыл жирлегенең шәһәр барлыкка китерү базасы нигезен «Восток Агро» ЖЧЖ» тәшкил итә. Аграр сектор үз эченә шулай ук 6 крестьян-фермер хуҗалыгын һәм шәхси ярдәмче хуҗалыкларны ала.

Хуҗалыклар эшчәнлегенең төп юнәлешләре булып, бөртекле культуралар, бәрәңге, яшелчә үстерү, терлекчелек тора.

Рельефы – сөзәк-калкулыклы тигезлек. Хәзерге эрозия процесслары рельефка сизелерлек йогынты ясаган. Районның геологик төзелеше аның Рус платформасы, 2 км тирәнлектә урнашкан кристаллик фундамент кебек тектоник структурага туры килүе белән аңлатыла. Утырма токимнарның калынлыгы девон, ташкүмер һәм Пермь системалары катламнарыннан гыйбарәт. Мәйданны бер геоморфологик элемент алып тора, аз бүленгән, Геологик кисем литологиясе буенча катламнары куәтләре һәм жәелүләре буенча тигез ятмаган дүрт катламнан артмый, сулы горизонт юк, үзенчәлекле грунтлар киң таралыш тапмаган. Өйрәнелгән мәйдан чикләрендә билгеләнгән үзенчәлекле грунтларга өемле грунтларны һәм пермь яшендәге элювиаль грунтларны кертергә кирәк. Зонада элювиаль грунтлар су бүленешләре битләрендә өемле грунтларның аз куәтле тышчасы булып таралган, күбесенчә чуар төстәге каты, ярым каты балчыктан тора, физик жикләнүгә кагылган структур элювий катламына кертелгән. Потенциаль су басу дәрәжәсе буенча территория потенциал су басу территориясенә керә. Грунтларның корыч конструкцияләргә карата коррозия активлыгы югарыдан уртачага кадәр үзгәрә. Өске карст катламы юк. Бу районда сөзәклек эрозиясе зәгыйфь һәм уртача интенсивлыкта.

Климаты уртача-континенталь, кышы салкын, жәе жылы. Климатик район – 1В. Тышкы һаваның исәпләнгән температурасы – минус 32 С, ел фасыллары ачык чагыла. Норматив жыл басымы – 30 кг/кв.м. Исәпләнгән кар йөкләнеше – 240 кг/кв.м. Туфрак туңуның норматив тирәнлегенә – 1,7 м. Климат өчен ел фасылларының күчеш чорлары кискен алмашыну, озын салкын кыш һәм уртача жылы жәй хас. Чагыштырмача тигез, аз гына калкулыклы рельеф һәм тау киртэләренең булмавы Атлантик океаннан һава агымнарының иреккә үтеп керүенә ярдәм итә, бу исә кышның кырыслыгын киметә. Язын көньяк һәм Төньяк юнәлешләрдәге жикләрнең кичлекар алмашынуы көчәя. Бу язын тотрыксыз температура режимын тудыра. Май-июнь айларында салкыннарның кабат кайтуы һәм хәтта кар явуы күзәтелә.

Жирлекнең төп табигый ресурслары булып хуҗалык-эчү билгеләнешендәге жир асты геотермаль сулары тора.

Зур Сәрдек авыл жирлеге территориясендә 9 скважина һәм 10 су башнясы урнашкан, алар Зур Сәрдек авыл башкарма комитеты милкендә.

2. Проект карарлары.

Зур Сәрдек авыл жирлеген су белән тәмин итүнең проект чишелешләре, челтәр һәм корымаларның фактагы торышын исәпкә алып, эшләнә торган Генераль план нигезендә ихтыяжның артуы нигезендә гамәлдәге барлыкка килгән су белән тәмин итү системасы нигезендә нигезләнә.

Жирлекне су белән тәмин итү системасы үзәкләштерелгән, хужалык-эчү системасы – билгеләнеше буенча, тупик системасы – конструкциясе буенча.

Халыкка эчәрлек сыйфатлы су бирү хужалык-эчү ихтыяжларына һәм су сибүгә, житештерү предприятиеләренең технологик ихтыяжларына, янгын сүндерүгә каралган.

3. Су белән тәмин итү чыганаclarы, су белән тәмин итү схемасы.

Зур Сәрдек авыл жирлеген үзәкләштерелгән су белән тәмин итү системаларының техник-икътисадый торышы

Зур Сәрдек авыл жирлегенең үзәкләштерелгән су белән тәмин итү системасы Зур Сәрдек авыл башкарма комитеты милкендәге 9 артезиан скважинасына һәм 10 су жыю манарасында (күләме 25 куб. м) нигезләнә.

Су белән тәмин итү түбәндәге торак пунктларда гамәлгә ашырыла: Зур Сәрдек авылы, Чишмәбаш авылы, Купка авылы, Адай авылы, Аш-Бужа авылы, Кара-Елга поселогы. Зур Сәрдек авыл жирлегендә торак төзелеше шәхси торак йортлардан гыйбарәт.

Зур Сәрдек авылы торак пункттын су белән тәмин итү Татарстан Республикасы, Кукмара районы, Зур Сәрдек авылы, Тау асты ур., 156 адресында урнашкан су алу скважинасыннан башкарыла. Скважина 1978 елда 60 м тирәнлектә борауланган.

Скважиналар тамагы павильон белән ябылган. Санитар сак зонасының беренче поясы коймасы бар. Скважинадагы су өсте тигезлегенең торышын һәм алына торган суның күләмен күзәтү алып барылмый. Су Зур Сәрдек авылында хужалык-эчү ихтыяжларына кулланыла. Суга ихтыяж елына 10950 м³ (тәүлегенә 30,0 м³) тәшкил итә.

Зур Сәрдек авылы торак фондының суүткәргеч челтәре диаметры 110 мм булган ПЭ100SDR суүткәргеч торбалар системасыннан гыйбарәт. Суүткәргеч челтәренең гомуми озынлыгы 13,5 км. ЭЦВ 6-10-110 насосының өзлексез эшләвен идарә автоматикасы тәмин итә. Су башнясының күләме 25 куб. м. Жир асты суларының сыйфаты өйрәнелгән химик состав күрсәткечләре һәм микробиологик күрсәткечләр буенча СанПиН 2.1.4.1074-01 «Эчә торган су» норматив таләпләренә туры килә.

Зур Сәрдек авылы торак пункттын су белән тәмин итү Татарстан Республикасы, Кукмара районы, Зур Сәрдек авылы, Мәктәп яны ур., 8б адресында

урнашкан су алу скважинасыннан башкарыла. Скважина 1982 елда 50 м тирәнлектә борауланган.

Скважиналар тамагы павильон белән ябылган. Санитар сак зонасының беренче поясы коймасы бар. Скважинадагы су өсте тигезлегенә торышын һәм алына торган суның күләмен күзәтү алып барылмый. Су Зур Сәрдек авылында хужалык-эчү ихтыяжларына кулланыла. Суга ихтыяж елына 11315 м³ (тәүлегенә 31,0 м³) тәшkil итә.

Зур Сәрдек авылы торак фондының суүткәргеч челтәре диаметры 110 мм булган ПЭ100SDR суүткәргеч торбалар системасыннан гыйбарәт. Суүткәргеч челтәренә гомуми озынлыгы 14,2 км. ЭЦВ 5-10-110 насосының өзлексез эшләвен идарә автоматикасы тәмин итә. Су башнясының күләме 25 куб. м. Жир асты суларының сыйфаты өйрәнелгән химик состав күрсәткечләре һәм микробиологик күрсәткечләр буенча СанПиН 2.1.4.1074-01 «Эчә торган су» норматив таләпләренә туры килә.

Чишмәбаш авылы торак пункттын су белән тәмин итү Татарстан Республикасы, Кукмара районы, Чишмәбаш авылы, Яшьләр урамы, 276 адресында урнашкан су скважинасыннан башкарыла. Скважина 1980 елда 60 м тирәнлектә борауланган.

Скважина тамагы павильон белән ябылган. Санитар сак зонасының беренче поясы коймасы бар. Скважинадагы су өсте тигезлегенә торышын һәм алына торган суның күләмен күзәтү алып барылмый. Су Чишмәбаш авылының хужалык-эчү ихтыяжлары өчен кулланыла. Суга ихтыяж елына 7994 м³ (тәүлегенә 21,9 м³) тәшkil итә.

Чишмәбаш авылы торак фондының суүткәргеч челтәре диаметры 110 мм булган ПЭ100SDR диаметрлы суүткәргеч торбалар системасыннан гыйбарәт, аның гомуми озынлыгы 9 км тәшkil итә. Файдалануга тапшыру елы – 1980. ЭЦВ 6-10-110 насосының өзлексез эшләвен идарә автоматикасы тәмин итә. Су башнясының күләме – 25 куб. м. Жир асты суларының сыйфаты өйрәнелгән химик состав күрсәткечләре һәм микробиологик күрсәткечләр буенча СанПиН 2.1.4.1074-01 «Эчә торган су» норматив таләпләренә туры килә.

Чишмәбаш авылы торак пункттын су белән тәмин итү Татарстан Республикасы, Кукмара районы, Чишмәбаш авылы, Посадка урамы, 57 адресында урнашкан су скважинасыннан башкарыла. Скважина 2023 елда 70 м тирәнлектә борауланган.

Скважина тамагы павильон белән ябылган. Санитар сак зонасының беренче поясы коймасы бар. Скважинадагы су өсте тигезлегенә торышын һәм алына торган суның күләмен күзәтү алып барылмый. Су Чишмәбаш авылының хужалык-эчү ихтыяжлары өчен кулланыла. Суга ихтыяж елына 3979 м³ (тәүлегенә 10,9 м³) тәшkil итә.

Чишмәбаш торак фондының суүткәргеч челтәре диаметры 110 мм булган ПЭ100SDR диаметрлы суүткәргеч торбалар системасыннан гыйбарәт, аның гомуми озынлыгы 3,6 км тәшkil итә. Файдалануга тапшыру елы – 2023. ЭЦВ 6-10-110 насосының өзлексез эшләвен идарә автоматикасы тәмин итә. Су башнясының күләме – 25 куб. м. Жир асты суларының сыйфаты өйрәнелгән химик

состав күрсәткечләре һәм микробиологик күрсәткечләр буенча СанПиН 2.1.4.1074-01 «Эчә торган су» норматив таләпләренә туры килә.

Кара-Елга авылы торак пункттын су белән тәмин итү Татарстан Республикасы, Кукмара районы, Кара-Елга авылы, Үзәк ур., 23б адресында урнашкан су алу скважинасыннан башкарыла. Скважина 1980 елда 50 м тирәнлектә борауланган.

Скважиналар тамагы павильон белән ябылган. Санитар сак зонасының беренче поясы коймасы бар. Скважинадагы су өстә тигезлегенә торышын һәм алына торган суның күләмен күзәтү алып барылмый. Су Кара-Елга авылының хужалык-эчү ихтыяжлары өчен кулланыла. Суга ихтыяж елына 5475 м³ (тәүлегенә 15,0 м³) тәшкил итә.

Кара-Елга авылы торак фондының суүткәргеч чөлтәре диаметры 110 мм булган ПЭ100SDR суүткәргеч торбалар системасыннан гыйбарәт. Суүткәргеч чөлтәренә гомуми озынлыгы 1,1 км. Төзелгән датасы – 1980 ел. ЭЦВ 6-10-110 насосының өзлексез эшләвен идарә автоматикасы тәмин итә. Су башнясының күләме 25 куб. м. Жир асты суларының сыйфаты өйрәнелгән химик состав күрсәткечләре һәм микробиологик күрсәткечләр буенча СанПиН 2.1.4.1074-01 «Эчә торган су» норматив таләпләренә туры килә.

Купка авылы торак пункттын су белән тәмин итү түбәндәге адреста урнашкан ике су алу скважинасыннан башкарыла: Татарстан Республикасы, Кукмара районы, Купка авылы, Пролетар ур., 14а. Скважина 1976 елда 80 м тирәнлектә борауланган.

Скважиналар тамагы павильон белән ябылган. Санитар сак зонасының беренче поясы коймасы бар. Скважинадагы су өстә тигезлегенә торышын һәм алына торган суның күләмен күзәтү алып барылмый. Су Купка авылы торак пунктында хужалык-эчү ихтыяжларына кулланыла. Суга ихтыяж елына 11495 м³ (тәүлегенә 30,67 м³) тәшкил итә.

Купка авылы торак фондының суүткәргеч чөлтәре диаметры 63 мм булган ПЭ100SDR суүткәргеч торбалар системасыннан гыйбарәт. Суүткәргеч чөлтәренә гомуми озынлыгы 8 км. Төзелгән датасы – 1976 ел. ЭЦВ 6-10-110 насосының өзлексез эшләвен идарә автоматикасы тәмин итә. Су башнясының күләме 25 куб. м. Жир асты суларының сыйфаты өйрәнелгән химик состав күрсәткечләре һәм микробиологик күрсәткечләр буенча СанПиН 2.1.4.1074-01 «Эчә торган су» норматив таләпләренә туры килә.

Аш-Бүжи авылы торак пункттын су белән тәмин итү Татарстан Республикасы, Кукмара районы, Аш-Бүжи авылы, Яшьләр ур., 35б адресында урнашкан су алу скважинасыннан башкарыла. Скважина 1978 елда 60 м тирәнлектә борауланган.

Скважиналар тамагы павильон белән ябылган. Санитар сак зонасының беренче поясы коймасы бар. Скважинадагы су өстә тигезлегенә торышын һәм алына торган суның күләмен күзәтү алып барылмый. Су Аш-Бүжи авылы торак пунктында хужалык-эчү ихтыяжларына кулланыла. Суга ихтыяж елына 11445 куб м (тәүлегенә 31,4 куб м) тәшкил итә.

Аш-Бужа авылы торак фондының суүткәргеч челтәре диаметры 110 мм булган ПЭ100SDR суүткәргеч торбалар системасыннан гыйбарәт. Суүткәргеч челтәренәң гомуми озынлыгы 5,5 км. Төзелгән датасы – 1978 ел. ЭЦВ 6-10-110 насосының өзлексез эшләвен идарә автоматикасы тәмин итә. Су башнясының күләме 25 куб. м. Жир асты суларының сыйфаты өйрәнелгән химик состав күрсәткечләре һәм микробиологик күрсәткечләр буенча СанПиН 2.1.4.1074-01 «Эчә торган су» норматив таләпләренә туры килә.

Аш-Бужа авылы торак пунктың су белән тәмин итү Татарстан Республикасы, Кукмара районы, Аш-Бужа авылы, Басу ур., 30б адресында урнашкан су алу скважинасынан башкарыла. Скважина 1978 елда 60 м тирәнлектә борауланган.

Скважиналар тамагы павильон белән ябылган. Санитар сак зонасының беренче поясы коймасы бар. Скважинадагы су өсте тигезлегенә торышын һәм алына торган суның күләмен күзәтү алып барылмый. Су Аш-Бужа авылы торак пунктында хужалык-эчү ихтыяжларына кулланыла. Суга ихтыяж елына 12000 м³ (тәүлегенә 32,9 м³) тәшкил итә.

Аш-Бужа авылы торак фондының суүткәргеч челтәре диаметры 110 мм булган ПЭ100SDR суүткәргеч торбалар системасыннан гыйбарәт. Суүткәргеч челтәренәң гомуми озынлыгы 7,5 км. Төзелгән датасы – 1978 ел. ЭЦВ 6-10-110 насосының өзлексез эшләвен идарә автоматикасы тәмин итә. Су башнясының күләме 25 куб. м. Жир асты суларының сыйфаты өйрәнелгән химик состав күрсәткечләре һәм микробиологик күрсәткечләр буенча СанПиН 2.1.4.1074-01 «Эчә торган су» норматив таләпләренә туры килә.

Адай авылы торак пунктың су белән тәмин итү Татарстан Республикасы, Кукмара районы, Адай авылы, Яшьләр ур., 7б адресында урнашкан су алу скважинасынан башкарыла. Скважина 1979 елда 70 м тирәнлектә борауланган.

Скважиналар тамагы павильон белән ябылган. Санитар сак зонасының беренче поясы коймасы бар. Скважинадагы су өсте тигезлегенә торышын һәм алына торган суның күләмен күзәтү алып барылмый. Су Адай торак пунктында хужалык-эчү ихтыяжларына кулланыла. Суга ихтыяж елына 10001 м³ (тәүлегенә 27,4 м³) тәшкил итә.

Адай авылы торак фондының суүткәргеч челтәре диаметры 63 мм булган ПЭ100SDR суүткәргеч торбалар системасыннан гыйбарәт. Суүткәргеч челтәренәң гомуми озынлыгы 9 км. Төзелгән датасы – 1979 ел. ЭЦВ 6-10-110 насосының өзлексез эшләвен идарә автоматикасы тәмин итә. Су башнясының күләме 25 куб. м. Жир асты суларының сыйфаты өйрәнелгән химик состав күрсәткечләре һәм микробиологик күрсәткечләр буенча СанПиН 2.1.4.1074-01 «Эчә торган су» норматив таләпләренә туры килә.

Халыкны хужалык һәм эчәр су белән тәмин итү мәсьәләләре белән Зур Сәрдек авыл жирлегә администрациясә шөгылләнә. Су белән тәмин итү чыганагы булып жир асты сулары тора. Су чыгару өчен тирән сулы артезиан скважиналары, чистарту корымалары, зарарсызландыру жайланмалары, оештырылган һәм төзек санитария зоналары булмаган каптированный чишмәләр файдаланыла.

Су белән тәмин итү һәм ташландык суларны агызу корылмаларын модернизацияләү һәм төзү гаять түбән темплар белән башкарыла. Халыкка бирелә торган суның сыйфаты канәгатьләнерлек булмавының бер сәбәбе –суүткәргеч челтәрләрнең нык тузганлыгы. Челтәрләрнең иң нык тузганы урамдагы суүткәргеч челтәрләренә туры килә. Күп кенә югалтулар, суүткәргеч суның агып чыгуы челтәрләрнең һәм жиһазларның нык тузуы аркасында килеп чыга.

Зур Сәрдек авыл жирлегенең су белән тәмин итү системасы хужалык-эчү һәм янгынга каршы ихтыяжлар өчен территориаль планлаштыру, расланган схема, жирлекнең генераль планы, «Кукмара муниципаль районының коммуналь инфраструктура системаларын комплекслы үстерү» программасы нигезендә планлаштырыла. Хужалык-эчә торган су белән тәмин итү өчен жир асты сулары кулланылачак.

Хәзерге суүткәргеч челтәрләренә һәм корылмаларының техник торышы, аларны озак вакыт файдалану сәбәпле, эчәргә яраклы сыйфатлы су эзерләү дәрәжәсен киметә. Ремонт һәм реконструкция таләп ителә. Су эчә торган су белән тәмин итүнең үзәкләштерелмәгән һәм үзәкләштерелгән системалары нормалары таләпләренә җавап бирергә тиеш.

4. Жирлек буенча үзәкләштерелгән су белән тәмин итү системаларының төп проблемалары:

1. Кайбер су белән тәмин итү объектларының санитария нормаларына һәм кагыйдәләренә туры килмәве (су белән тәмин итү системаларының гигиена нормативлары нигезендә суның тотрыклы сыйфатын тәмин итәргә мөмкинлек бирми торган санитария-техник торышы канәгатьләнерлек түгел).

2. Санитария саклау зоналары булмау, йә аларның пояслары чикләрендә тиешле режимны үтәмәү, нәтижәдә су белән тәмин итү чыганаclarына пычраткыч матдәләр һәм микроорганизмнар элэгү ихтималы аркасында аларның санитария ышанычлылыгы кими.

3. Кулланучыларга су бирә торган суүткәргечләрдә кирәкле чистарту корылмалары (зарарсызландыру жайланмалары) комплексы булмау.

4. Су чистартуның заманча технологияләре булмау.

5. Баш корылмаларның һәм челтәрләрнең бик нык искергән булуы.

6. Куллану урыннарына илтеп җиткерү процессында суның күп югалтылуы.

Зур Сәрдек авыл жирлеге торак пунктларын су белән гарантияле тәмин итү өчен, тулысынча төзекләндерелгәндә (һәр йорт, жәмәгать биналары һәм коммуналь билгеләнештәге биналар эчендә суүткәргеч челтәрләр урнаштыру) киләчәктә искә алырга кирәк:

1. хәзерге вакытта авария хәлендә булган тирән су скважиналарын, технологик жиһазларны алыштырып һәм оголовокны ремонтлап, капитал ремонтлау, кайбер чараларны башкарырга: насосны һәм тирә-як торбаларны сүтәргә, ике тәүлек дәвамында эрлифт белән су үткәргә;

2. жирлекнең барлык торак пунктлары территориясендә гамәлдәге суүткәргеч челтәрен үстерү Ø110÷63мм;

3. гамәлдәге челтәрләрне этаплап реконструкцияләү.

Сууткәргеч челтәрен Ø110÷63 мм киләчәккә ПЭ100 SDR17 ГОСТ 18599-2001 полиэтилен торбалардан планлаштырырга кирәк.

Биналарга керү юлларында су үлчәү узеллары жайланмасын СНИП 2.04.01-85* нең «Биналарның эчке сууткәргече һәм канализациясе» 11 бүлегенә нигезендә проектларга.

Су чыгымнарын исәпкә алу өчен, эчке сууткәргеч белән жиһазландырылган һәр бинада су үлчәү узеллары урнаштыру тәкъдим ителә.

Шулай ук гамәлдәге һәр скважинаны су үлчәү узелы белән тәмин итү планлаштырыла.

Сууткәргеч корылмаларында СНИП 2.04.02-84 һәм СанПиН 2.1.4.1110-02 нигезендә санитар саклау зонасы булырга тиеш.

5. Су белән тәмин итү чыганакларын санитар саклау зоналары.

Санитар саклау зоналары барлык су чыганакларында һәм хужалык-эчү билгеләнешендәге сууткәргечләрдә аларның санитар-эпидемиологик ышанычлылыгын тәмин итү максатларында каралырга тиеш.

Су белән тәмин итү чыганакларын пычранудан саклау максатларында «Су белән тәмин итү чыганакларын һәм эчәргә яраклы сууткәргечләрен санитар саклау зоналары» СанПиН 2.1.4.1110-02 таләпләренә нигезендә өч поястан торган санитар саклау зоналары оештыру күздә тотыла:

Санитар саклау зоналарының беренче поясына скважина тирәсендәге 30 – 50 м радиустагы территория кертелә. Беренче пояс территориясә киртәләнгән һәм төзекләндерелә, баш корылмаларда эшләмәүче затларга керү тыела.

Икенче һәм өченче чикләү режимнарының санитария саклау зоналары поясы. Икенче һәм өченче пояслар зонасына махсус эзләнүләр нигезендә «Су белән тәмин итү чыганакларын һәм эчәргә яраклы сууткәргечләрен санитар саклау зоналары» СанПин 2.1.4.1110-02 таләпләренә нигезендә су алуны ышанычлы санитар яклауны тәмин итә торган территорияләр кертелә. Икенче һәм өченче пояслар территориясендә чикләнгән санитария режимы урнаштырыла.

6. Су белән тәмин итүнең үзәкләштерелгән системаларын үстерү юнәлешләре.

Үсешнең төп юнәлешләре:

1. Су белән тәмин итүнең ышанычлылыгын һәм өзлексезлеген арттыру.
2. Житештерүчән булмаган су югалтуларның кимүе.
3. Объектларның санитар-эпидемиологик таләпләргә туры килүен тәмин итү.
4. Перспектив ихтыяжны тәмин итү өчен, челтәрләрне үстерү. Төп бурычлар: тузган сууткәргеч челтәрләрен Ø110÷63 мм, ПЭ100) этаплап реконструкцияләү һәм алыштыру, жиһазларны алыштырып, скважиналарны

капиталь ремонтлау, санитар саклау зоналарын төзү һәм суны исәпкә алу узеллары белән жиһазлау.

7. Кайнар, эчәргә яраклы, техник су белән тәмин итү һәм куллану балансы.

Жирлекне су белән тәмин итү системасы халыкны хужалык-эчү ихтыяжлары өчен салкын су белән генә тәмин итә. Кайнар су белән тәмин итү йортларда индивидуаль рәвештә башкарыла, техник су белән тәмин итү (су сибү, янгын сүндерү) шул ук системадан тәмин ителә.

- **Су бирү (су белән тәмин итү):** Су бирүнең гомуми тәүлеклек күләме халык саныннан (3370 кеше) һәм су куллану нормативыннан чыгып бәйләнә. Гамәлдәге скважиналарның агымдагы һәм перспективалы ихтыяжларны каплау өчен суммар дебиты җитәрлек.
- **Куллану:** Суның төп күләме (якынча 95 – 98 %) халык тарафыннан хужалык-эчү ихтыяжларына тотыла. Аз гына күләме йорт яны кишәрлекләренә су сибү һәм янгын куркынычсызлыгын (башняларда янгынга каршы су запасы) тәмин итү өчен кулланыла. Бирелә торган суның шактый өлеше (бәяләүләр буенча 30-40% ка кадәр) югары дәрәжәдә тузганлык аркасында чөлтәрдә югала.
- **Баланс:** Киләчәктә, агып чыгуларны бетергәннән соң, су бирү күләме перспективалы үсешне һәм сәгәтлек тигезсезлек коэффициентын исәпкә алып, халыкның факттагы куллануы белән корреляцияләнчәк.

8. Үзәкләштерелгән су белән тәмин итү системалары объектларын төзү, реконструкцияләү һәм модернизацияләү буенча тәкъдимнәр.

1. **Реконструкцияләү һәм модернизацияләү:** Гамәлдәге артезиан скважиналарына капитал ремонт (иске жиһазларны сүтү, суны кудыру, насосларны алмаштыру, оголовокларны ремонтлау).
2. **Чөлтәрдә реконструкцияләү:** Купка, Адай авылында тузган суүткәргеч чөлтәрдә ПЭ100 SDR17 торбаларына таппап алыштыру.
3. **Яңа төзелеш:** Торак пунктларның бөтен территориясен колачлау чөлтәрен үстерү. Зур Сәрдек авылында Басу урамында 2 км озынлыкта суүткәргеч чөлтәрдә төзү планлаштырыла.
4. **Төзекләндерү:** Барлык скважиналарның санитар саклау проект зоналарын төзү, һәр скважинаны һәм эчке суүткәргечле һәр бинаны су үлчәү узеллары белән жиһазлау.

9. Үзәкләштерелгән су белән тәмин итү системалары объектларын төзү, реконструкцияләү һәм модернизацияләү буенча чараларның экологик аспектлар.

Чараларга табигатьне саклау һәм мохитне яхшырту характеры хас:

1. Су югалтуларны киметү жир асты су ресурсларыннан нәтиҗәле файдалануга китерә.
2. Санитар саклау зонасын төзекләндерү һәм скважиналарны ремонтлау сулы горизонтларның потенциалы пычрануын булдырмый кала.

3. Заманча полиэтилен торбалар куллану системаның герметиклыгын арттыра, челтәрдәге суның пычрану һәм пычраткыч матдәләренң грунтка үтеп керү куркынычын киметә.
4. Эшләр башкару чорында туфрак катламын саклау, эрозияне булдырмау һәм төзелеш чүп-чарын утильләштерү буенча чаралар күрергә кирәк.

10. Үзәкләштерелгән су белән тәмин итү системалары объектларын төзүгә, реконструкцияләүгә һәм модернизацияләүгә капитал салулар күләмнәрен бәяләү.

Капитал салулар күләме эшләнгән проект-смета документлары нигезендә төгәлләштерелергә тиеш. Алдан бәяләү чыгымнарны үз эченә түбәндәгеләрне ала:

- 7 скважинага капитал ремонт ясау.
- Берничә чакрымга сузылган суүткәргеч челтәрләрен реконструкцияләү һәм яңаны төзү.
- Су үлчәү узелларын төзү һәм санитар саклау зонасын төзекләндерү. Финанслауның планлаштырыла торган төп чыганагы булып, «Чиста су» федераль һәм республика программалары акчалары тора.

11. Үзәкләштерелгән су белән тәмин итү системаларын үстерү күрсәткечләренң планлы күрсәткечләре.

Схеманы гамәлгә ашыру чорына (10 ел) планлы күрсәткечләр үз эченә түбәндәгеләрне ала:

1. Челтәрләренң тузуын 30 % тан да артык булмаган дәрәжәгә кадәр киметү.
2. Транспортировка вакытында су югалтуны 10 – 15 % ка кадәр киметү.
3. Үзәкләштерелгән система гамәлдә булган зонада яшәүче 100 % халыкны сыйфатлы эчәр су белән тәмин итү.
4. Барлык гамәлдәге чыганаclarның санитар саклау зонасын төзекләндерү.
5. Суны исәпкә алу объектларын 100 % жиһазландыру.
6. Су белән тәмин итү системасының ышанычлылыгын норматив күрсәткечләргә кадәр күтәрү.

12. Үзәкләштерелгән су белән тәмин итү системаларының ачыкланган хужасыз объектлары исемлеге (алар ачыкланган очракта) һәм аларны эксплуатацияләүгә вәкаләтле оешмалар исемлеге.

Зур Сәрдек авыл жирлеге территориясендә үзәкләштерелгән су белән тәмин итү системасының хужасыз объектлары ачыкланмады. Барлык объектлар (9 скважина, 10 су башнясы, суүткәргеч челтәрләр) аларны эксплуатацияләүгә вәкаләтле Зур Сәрдек авыл жирлеге башкарма комитеты милкендә һәм балансында тора.